

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr LS/NIDA 50,75,100/08/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Łącznik stabilizacyjny NIDA LS

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Umożliwia budowanie bezpiecznych systemów ścian i przedścianek o niepełnym poszyciu płytami gipsowymi NIDA. Do stosowania z profilami NIDA C.

3. Producent:

Siniat Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 14195:2014

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
NIDA LS 50 NIDA LS 75 NIDA LS 100	40,5x48,0x40,5 [mm] 46,5x73,0x46,5 [mm] 46,5x98,0x46,5 [mm]	PN-EN 14195:2006/Ap1:2008
Gatunek stali	DX51D+Z100	PN-EN 14195:2006/Ap1:2008
Reakcja na ogień	A1	PN-EN 14195:2006/Ap1:2008

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Maciej Januszewski

KIEROWNIK PRODUKTU

.....

(nazwisko i stanowisko)



Maciej Januszewski
Kierownik Produktu ds. profili

Warszawa, 31.08.2015

.....

(miejsce i data wydania)

.....

(podpis)