

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. DoP/Fixed Lining System/0017/15.11.2016

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: / *Unique identification code of the product-type:*
NIDA Tynk – CD60 (RTG) / NIDA Lining – CD60 (RTG)
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: / *Intended use/es:*
System okładzin kotwionych do stosowania w budownictwie wewnątrz obiektów budowlanych
/ The fixed lining system for use in construction inside buildings
- Producent: / *Manufacturer:*
Etex Poland Sp. z o.o., ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa (Siedziba główna / *Headquarter*),
 Leszcze 15, 28-400 Pińczów (Zakład produkcyjny płyt gipsowo-kartonowych / *Manufacturing Plant*),
 Gacki, 28-400 Pińczów (Zakład produkcyjny profili stalowych / *Manufacturing Plant*),
 Przemysłowa 153, 62-505 Konin (Zakład produkcyjny mieszanek gipsowych / *Manufacturing Plant*).
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: / *System/s of AVCP:*
System 3 / System 3
- Europejski dokument oceny: / *European Assessment Document:*
 Europejska ocena techniczna / *European Technical Assessment:*
ETA 15/0301 (Ściany działowe) / ETA 15/0301 (Partitions)
 Jednostka lub jednostki notyfikowane / *Notified body/ies:*
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. , Nr 1301
/ BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, No. 1301
- Deklarowane właściwości użytkowe: / *Declared performance:*

Zasadnicze charakterystyki / <i>Essential characteristics</i>	Właściwości użytkowe / <i>Performance</i>	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / <i>Harmonised technical specification</i>
Maksymalna wysokość zabudowy / <i>Maximum height</i>	Bez ograniczeń / <i>No limit</i>	ETA 15/0301
Odporność ogniowa (w zależności od konfiguracji konstrukcji i opłytywania – patrz katalog techniczny) / <i>Fire resistance (depend from structure & boards configuration – see technical catalogue)</i>	(R)EI15 ÷ (R)EI120	ETA 15/0301

Zasadnicze charakterystyki / Essential characteristics	Właściwości użytkowe / Performance	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / Harmonised technical specification
Przyrost izolacyjności akustycznej (w zależności od konfiguracji konstrukcji i opłytywania – patrz katalog techniczny) / Increase of acoustic insulation (depend form structure & boards configuration – see technical catalogue)	$R_{w \max.} = 11 \text{ dB}$	ETA 15/0301
Izolacyjność akustyczna / Acoustic insulation	NPD	ETA 15/0301
Wytrzymałość na rozbiecie (bezpieczne rozbiecie) / Impact resistance (safe breakage)	1A	ETA 15/0301 LK00-1060/12/R34NK

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

/ The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

W imieniu producenta podpisał (-a): / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Aleksander Serafin – Technical Development Expert
(nazwisko i stanowisko / name and function)

Warszawa, 06.03.2025 r.
(miejsce i data wystawienia / place and date of issue)



(podpis / signature)

ETEX POLAND Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa
NIP 662 00 50 811 REGON:001412101



**SYSTEMY
SUCHEJ
ZABUDOWY
SINIAT**

Deklaracje Właściwości Użytkowych (DoP)
dostępne na www.siniat.pl