

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. DoP/Wall System/0001/15.11.2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: / *Unique identification code of the product-type:*

NIDA Ściana typ A / NIDA Wall type A

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: / *Intended use/es:*

System nienośnych ścian działowych do stosowania w budownictwie wewnątrz obiektów budowlanych
 / *The non-load bearing partition walls for use in construction inside buildings*

3. Producent: / *Manufacturer:*

Etex Poland Sp. z o.o., ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa (Siedziba główna / *Headquarter*),
 Leszcze 15, 28-400 Pińczów (Zakład produkcyjny płyt gipsowo-kartonowych / *Manufacturing Plant*),
 Gacki, 28-400 Pińczów (Zakład produkcyjny profili stalowych / *Manufacturing Plant*),
 Przemysłowa 153, 62-505 Konin (Zakład produkcyjny mieszanek gipsowych / *Manufacturing Plant*).

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: / *System/s of AVCP:*

System 3 / System 3

5. Europejski dokument oceny: / *European Assessment Document:*

Europejska ocena techniczna / *European Technical Assessment:*

ETA 15/0301 (Ściany działowe) / ETA 15/0301 (Partitions)

Jednostka lub jednostki notyfikowane / *Notified body/ies:*

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. , Nr 1301
 / *BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, No. 1301*

6. Deklarowane właściwości użytkowe: / *Declared performance:*

Zasadnicze charakterystyki / <i>Essential characteristics</i>		Właściwości użytkowe / <i>Performance</i>	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / <i>Harmonised technical specification</i>
Maksymalna wysokość zabudowy (w zależności od konfiguracji konstrukcji i opłytywania – patrz katalog techniczny) / <i>Maximum height (depend from structure & boards configuration – see technical catalogue)</i>	Odporność ogniowa / <i>Fire resistance</i>	H _{max.} = 3250 ÷ 6500 mm	ETA 15/0301
	Bez odporności ogniowej / <i>Without fire resistance</i>	H _{max.} = 3250 ÷ 11000 mm	ETA 15/0301
Odporność ogniowa (w zależności od konfiguracji konstrukcji i opłytywania – patrz katalog techniczny) / <i>Fire resistance (depend from structure & boards configuration – see technical catalogue)</i>		(R)EI15 ÷ (R)EI120	ETA 15/0301

Zasadnicze charakterystyki / Essential characteristics			Właściwości użytkowe / Performance	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / Harmonised technical specification
Izolacyjność akustyczna (w zależności od konfiguracji konstrukcji i opłytywania – patrz katalog techniczny) / <i>Acoustic insulation (depend from structure & boards configuration – see technical catalogue)</i>			Rw= 42 ÷ 63 dB	ETA 15/0301
Odporność na uszkodzenie konstrukcji / Resistance to structural damage	Odporność na obciążenia dynamiczne – odporność na uszkodzenia konstrukcji na uderzenia ciałem miękkim – 50 kg (worek) / <i>Resistance to dynamic loads – resistance to structural damage from soft body impact load – 50 kg (bag)</i>	I warstwa / I layer	II (1x200 Nm)	ETA 15/0301
		II warstwy / II layers	IV b (1x500 Nm)	
		III warstwy / III layers	IV b (1x500 Nm)	
	Odporność na obciążenia dynamiczne – odporność na uszkodzenia konstrukcji na uderzenia ciałem twardym – 1 kg (kula stalowa) / <i>Resistance to dynamic loads – resistance to structural damage from hard body impact load – 1 kg (steel ball)</i>	I warstwa / I layer	II (10x10 Nm)	ETA 15/0301
		II warstwy / II layers	IV b (10x10 Nm)	
		III warstwy / III layers	IV b (10x10 Nm)	
	Odporność na obciążenia pionowe mimośrodowe – odporność na uszkodzenia konstrukcji od obciążenia – 1000 N / <i>Resistance to eccentric vertical loads – resistance to structural damage from eccentric loads – 1000 N</i>		Kategoria A / <i>Category A</i> (1000 N / 24h)	ETA 15/0301
Odporność na utratę przydatności użytkowej / Resistance to functional failure	Odporność na obciążenia dynamiczne – odporność na uszkodzenia konstrukcji na uderzenia ciałem miękkim – 50 kg (worek) / <i>Resistance to dynamic loads – resistance to structural damage from soft body impact load – 50 kg (bag)</i>	I warstwa / I layer	II (3x120 Nm)	ETA 15/0301
		II warstwy / II layers	IV (3x120 Nm)	
		III warstwy / III layers	IV (3x120 Nm)	
	Odporność na obciążenia dynamiczne – odporność na uszkodzenia konstrukcji na uderzenia ciałem twardym – 1 kg (kula stalowa) / <i>Resistance to dynamic loads – resistance to structural damage from hard body impact load – 1 kg (steel ball)</i>	I warstwa / I layer	II (10x2,5 Nm)	ETA 15/0301
		II warstwy / II layers	IV (10x6 Nm)	
		III warstwy / III layers	IV (10x6 Nm)	
	Odporność na obciążenia punktowe (II warstwy płyt) / <i>Resistance to points loads (II layers of boards)</i>	100 N	Brak odrywania. Brak utraty przydatności użytkowej. / <i>No pull-out. No functional failure.</i>	ETA 15/0301
		250 N		
	Sztywność ścian działowych stanowiących podłoże płytek ceramicznych (II warstwy płyt) / <i>Rigidity of partitions to be used as substrate for ceramic tiling (II layers of boards)</i>		Ściany pod płytki ceramiczne / <i>Partitions as substrate for ceramic tiles</i> (3x120 Nm)	ETA 15/0301
			Ściany pod płytki ceramiczne / <i>Partitions as substrate for ceramic tiles</i> (1x240 Nm)	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

*/ The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

W imieniu producenta podpisał (-a): / *Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Aleksander Serafin – Technical Development Expert
(nazwisko i stanowisko / name and function)

Warszawa, 06.03.2025 r.
(miejsce i data wystawienia / place and date of issue)



(podpis / signature)

ETEX POLAND Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa
NIP 662 00 50 811 REGON:001412101



**SYSTEMY
SUCHEJ
ZABUDOWY
SINIAT**

Deklaracje Właściwości Użytkowych (DoP)
dostępne na www.siniat.pl