

06

**nida**

## SPOINOWANIE KRAWĘDZI PŁYT GIPSOWYCH NIDA Z TAŚMĄ I BEZ TAŚMY ZBROJĄCEJ



1 Przed nałożeniem gipsu szpachlowego krawędź ciętą sfazowaną pod kątem 45° (chyba, że do wykonania powierzchni sufitu użyto płyty SYNIA™ – wówczas dodatkowe fazowanie nie jest potrzebne) oczyszczamy z kurzu i zwilżamy wodą lub gruntujemy.



2 Rozrabiamy gips szpachlowy NIDA Start zgodnie z proporcjami podanymi na opakowaniu.



3 Przygotowany gips szpachlowy nakładamy na spoinę pamiętając o wciskaniu go w szczelinę pomiędzy płytami gipsowymi NIDA.



4 W pierwszą warstwę gipsu NIDA Start wtapiamy taśmę zbrojącą NIDA.



5 Po wtopieniu taśmy zbrojącej nakładamy drugą warstwę gipsu szpachlowego NIDA Start.



6 Te same czynności wykonujemy przy spoinowaniu krawędzi poziomych.

7



Kolejnym etapem jest przygotowanie gipsu szpachlowego NIDA Finisz.

8



Następnie na spoinę nakładamy ostateczną warstwę gipsu NIDA Finisz za pomocą pacy.

9



Wyschniętą spoinę wygładzamy zacieraczką z siatką lub papierem ściernym.

10



Do spoinowania połączeń pomiędzy płytami gipsowymi NIDA można stosować również gips szpachlowy NIDA Planfix Fresh. Gips ten nie wymaga użycia taśmy zbrojącej.

11



Po zaspoinowaniu wszystkich połączeń powierzchnia płyt jest przygotowana do ostatecznego wykończenia; jak malowanie, tapetowanie, nakładanie tynków japońskich.

12



Gwarantujemy uzyskanie wysokiej jakości wykończenia przy zastosowaniu elementów systemu NIDA.

ZUŻYCIE GIPSÓW SZPACHLOWYCH NA 1 m<sup>2</sup> SPOINOWANEJ PŁYTY GIPSOWEJ NIDA:

Materiał *	Ilość	j.m.	Cena u Twojego Dystrybutora
gips szpachlowy NIDA Start	0,3	kg	
gips szpachlowy NIDA Finisz	0,1	kg	
taśma zbrojąca NIDA	1,2	m	
gips szpachlowy NIDA Planfix Fresh**	0,25	kg	

\* normy zużycia nie uwzględniają strat materiałowych

\*\* przy zastosowaniu gipsu NIDA Planfix Fresh nie ma konieczności stosowania taśmy zbrojącej

Przedstawione informacje i rozwiązania zostały opracowane w oparciu o aktualną wiedzę techniczną, badania w Centrum Rozwoju Technicznego Siniat i wewnętrznych jednostkach badawczych oraz wieloletnie doświadczenie i praktykę w montażu systemów suchej zabudowy. Siniat Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego wpływu na projektowanie, warunki placu budowy, a także na sposób wykonywania prac. W związku z powyższym zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym, których zastosowanie w praktyce nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Siniat Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

SINIAT SP. Z O.O.  
ul. Przecławaska 8  
03-879 Warszawa  
Info NIDA 801 11 44 77  
www.siniat.pl