

05

nida

ZABUDOWA PODDASZA Z PŁYT GIPSOWYCH NIDA I WIESZAKÓW PODDASZOWYCH NIDA WP 60



Prace rozpoczynamy od wytrasowania na krokwiach punktów mocowań wieszaków w rozstawie co 400 mm.



W wytrasowanych miejscach za pomocą wkrętów do drewna NIDA przykręcamy wieszaki do poddaszy NIDA WP 60.



W przykręcone wieszaki do poddaszy NIDA wciskamy profile NIDA CD 60 na dole i na górze krokwi.



Po zamontowaniu skrajnych profili na skosie dachowym za pomocą poziomnicy ustawiamy płaszczyznę poddasza i dokręcamy wkręty mocujące wieszak.



Po zamontowaniu wszystkich profili NIDA CD 60 na wieszakach ponownie sprawdzamy płaszczyznę skosu dachowego.



Przy obróbce okna dachowego na końce profili NIDA CD 60 wciskamy profil NIDA UD 27.

7



Następnym krokiem jest ułożenie materiału izolacyjnego pomiędzy krokiewiami.

8



Na profilach NIDA CD 60 przyklejamy kawałki dwustronnej taśmy klejącej potrzebnej do zamocowania paroizolacji.

9



Do tak przygotowanej konstrukcji przyklejamy folię paroizolacyjną, a styki folii sklejemy taśmą samoprzylepną.

10



Po docięciu płyt SYNIA™ na odpowiedni wymiar przykręcamy je do konstrukcji rusztu. Wszystkie krawędzie z logotypem SYNIA™ muszą znajdować się na profilu. Płyty montujemy z wzajemnym przesunięciem styków poprzecznych o min. 400 mm.

11



Po przykręceniu wszystkich płyt do rusztu sufitowego możemy przystąpić do wykonywania spoin pomiędzy płytami (więcej w ulotce o spoinowaniu płyt gipsowych). Po zaspoinowaniu połączeń pomiędzy płytami gipsowymi NIDA powierzchnia sufitu jest przygotowana do ostatecznego wykończenia: malowania, tapetowania, nakładania tynków dekoracyjnych, itp.

12



Gwarantujemy uzyskanie wysokiej jakości wykończenia przy zastosowaniu elementów systemu NIDA.

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NA 1 m² ZABUDOWY PODDASZA:

Materiał *	Ilość	j.m.	Cena u Twojego Dystrybutora
płyta gipsowa NIDA lub SYNIA™	1	m ²	
profil główny NIDA CD 60	2,5	m	
wieszak do poddaszy NIDA WP 60	3,0	szt.	
profil NIDA UD 27	0,6	mb	
łąącznik wzdłużny LW 60	0,6	szt.	
blachowkręty NIDA 3,5 x 25 mm	18	szt.	
wkręty do drewna NIDA 3,5 x 25 mm	6,0	szt.	
gips szpachlowy NIDA Start*	0,3	kg	
gips szpachlowy NIDA Finisz	0,1	kg	
taśma zbrojąca NIDA	1,4	m	
materiał izolacyjny	1	m ²	
paroizolacja	1	m ²	

* normy zużycia nie uwzględniają strat materiałowych

Przedstawione informacje i rozwiązania zostały opracowane w oparciu o aktualną wiedzę techniczną, badania w Centrum Rozwoju Technicznego Siniat i zewnętrznych jednostkach badawczych oraz wieloletnie doświadczenie i praktykę w montażu systemów suchej zabudowy. Siniat Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego wpływu na projektowanie, warunki placu budowy, a także na sposób wykonywania prac. W związku z powyższym zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym, których zastosowanie w praktyce nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Siniat Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

SINIAT SP. Z O.O.
ul. Przecławaska 8
03-879 Warszawa
Info NIDA 801 11 44 77
www.siniat.pl