

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: Connect/Comfort/1/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Taśma CONNECT, Taśma COMFORT

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Taśmy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-wiórowych i gipsowo-włóknowych.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Taśmy są przeznaczone do wzmocnienia wyprawy tynkarskiej i zabezpieczenia jej przed pękaniem w miejscach łączenia płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-wiórowych i gipsowo-włóknowych, na płaskiej powierzchni ścian i sufitów oraz w narożach wklęsłych i wypukłych, w połączeniach płyt z elementami budynku, w miejscach pęknięć i ubytków płyt gipsowo-kartonowych oraz tynków.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przecławaska 8, 03-879 Warszawa**

zakład produkcyjny:
08-470 Wilga, ul. Warszawska 56A

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

a) Polska Norma wyrobu:

nie dotyczy

b) Krajowa Ocena Techniczna:

ITB-KOT-2018/0435 wydanie 1

Jednostka oceny Technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej

Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		Uwagi
	Taśma CONNECT	Taśma COMFORT	
Dopuszczalne odchyłki wymiarów, % - grubość - szerokość	+12/-10 ± 10		-
Stabilność wymiarowa po zanurzeniu w wodzie, w % - w kierunku długości taśmy - w kierunku szerokości taśmy	≤ 0,1 ≤ 0,5		
Wytrzymałość na rozrywanie, N/mm	≥ 9,0	≥ 12,0	
Wydłużenie przy zerwaniu, %	≥ 5,0	≥ 5,0	
Przyczepność masy szpachlowej z zatopiona taśmą do płyt gipsowo-kartonowej / spójność masy szpachlowej z zatopioną taśmą N/mm ²	≥ 0,3		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Warszawa, dnia 02.10.2018.

Maciej Januszewski



 KIEROWNIK PRODUKTU
 (nazwisko i stanowisko)