

Profile

Profile Nida to solidna i trwała konstrukcja dla budowy ścian działowych, sufitów podwieszanych czy wykończenia poddaszy. Poszczególne elementy zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby gwarantowały pełną stabilność zabudowy przy prostym i intuicyjnym sposobie montażu. Poza standardowymi profilami zabezpieczonymi antykorozyjnie, w ofercie Siniat znajdują się również profile o zwiększonej grubości ocynku, w kategorii korozyjności C3 i C5, przeznaczone do montażu w środowisku mokrym i wilgotnym.


Solidna konstrukcja to podstawa!



siniat

 **siniat**

CE SINIAT 7109 C75 4



Profile

Profile Nida to solidna i trwała konstrukcja dla budowy ścian działowych, sufitów podwieszanych czy wykończenia poddaszy. Poszczególne elementy zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby gwarantowały pełną stabilność zabudowy przy prostym i intuicyjnym sposobie montażu. Poza standardowymi profilami zabezpieczonymi antykorozyjnie, w ofercie Siniat znajdują się również profile o zwiększonej grubości ocynku, w kategorii korozyjności C3 i C5, przeznaczone do montażu w środowisku mokrym i wilgotnym.

Solidna konstrukcja to podstawa!

Wybór produktu według jego właściwości

Profile metalowe Nida produkowane są wg normy PN-EN 14195. Wszystkie profile systemowe Nida produkowane są z blachy walcowanej na zimno. Blacha używana do produkcji pochodzi od europejskich dostawców certyfikowanych systemem ISO. Kształtowniki są profilowane na zimno, do ich produkcji stosuje się blachę stalową cynkową w I gatunku o oznaczeniu DX51D, posiadającą powłokę cynkową od wartości 100 g/m² do 275 g/m². Ma to podstawowe znaczenie w przypadku profili do suchej zabudowy. Wysoki poziom zabezpieczenia gwarantuje wieloletnie prawidłowe zabezpieczenie przed wilgocią. Powłoka antykorozyjna wykonywana jest bezpośrednio w procesie produkcyjnym stali, co pozwala na 100% pokrycie powierzchni wstęgi. Stal w momencie rozcinania jest kontrolowana automatycznym laserowym urządzeniem pomiarowym w celu wyeliminowania wad jakościowych

surowca. W trakcie procesu produkcyjnego przeprowadzana jest szczegółowa kontrola jakościowa na wrywkowych partiach wyrobu. Sprawdzane są wymiary, kąty gięcia, długość kształtownika oraz poprawność pakowania. Po zakończeniu kontroli, palety są przewożone do magazynu centralnego, skąd trafiają do klientów na terenie całego kraju.

W zakładzie produkcyjnym Siniat w Gackach wytwarzane są profile do systemów suchej zabudowy ścian działowych, sufitów podwieszanych, poddaszy oraz obudów konstrukcji nośnych budynków i pionów instalacyjnych. Kształtowniki stalowe współpracują z akcesoriami metalowymi tworząc konstrukcje do mocowania płyt gipsowych Nida. Akcesoria metalowe produkowane są wg normy PN-EN 14195, co jest potwierdzone wynikami badań kontrolnych.

Produkt	Klasyfikacja	Odporność na działanie wilgoci	Wysoka sztywność / wytrzymałość na zginanie	Właściwości ogniowe	
				Skuteczność w warunkach ogniowych	Reakcja na ogień
Profile Siniat Smart	Good	*	***		A1
Profile ścienne Nida	Good	*	***	***	A1
Profile sufitowe Nida	Good	*	***	***	A1
Profile ościeżnicowe Nida	Good	*	***	***	A1
Profile ościeżnicowe Nida UAR	Good	*	***	***	A1
Profile ścienne Nida Hydro C3	Better	**	***	***	A1
Profile sufitowe Nida Hydro C3	Better	**	***	***	A1
Profile ościeżnicowe Nida Hydro C3	Better	**	***	***	A1
Profile ścienne Nida Hydro C5	Best	***	***	***	A1
Profile sufitowe Nida Hydro C5	Best	***	***	***	A1
Profile ościeżnicowe Nida Hydro C5	Best	***	***	***	A1



Wybór profili Nida według właściwości produktów

NA PODSTAWIE KLASYFIKACJI KOROZYJNOŚCI ATMOSFERY WG PN-EN ISO 12944-2:2001

Kategoria korozyjności wg PN-EN ISO 12944-2:2001		Skuteczność w warunkach ogniowych	Rodzaj profilu
C 2	MAŁA	Budynki nie ogrzewane, w których może mieć miejsce kondensacja, np. – magazyny, – hale sportowe.	Nida Standard
C 3	ŚREDNIA	Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. – zakłady spożywcze, – pralnie, browary, – mleczarnie.	Nida Hydro C3
C 4	DUŻA	– zakłady chemiczne, – pływalnie, – stocznie remontowe statków i łodzi.	Nida Hydro C5

Dlaczego grubość profili stalowych ma znaczenie?

Stosowanie profili o innych wymiarach niż systemowe o grubości nominalnej 0,55 mm niesie ze sobą poważne zagrożenia.

Czasami klientom mogą być oferowane profile cieńsze niż 0,45 mm, które mogą nie zapewnić dostatecznej sztywności podkonstrukcji. Są wiotkie, a ich cienka blacha powoduje, iż blachowkręt nie ma oporu i nie może w sposób poprawny utworzyć połączenia z profilem. Skutkuje to **nieprawidłowym i niedostatecznym trzymaniem płyty g-k oraz ryzykiem odkształcenia się przegrody pod wpływem działających na nią sił. Wzrasta też ryzyko powstania rys i pęknięć, a także obniżeniu ulega poziom ochrony ogniowej w sytuacjach zagrożenia pożarem.**

Wykonanie poprawnej konstrukcji z niesystemowych profili wymaga zatem w wielu przypadkach indywidualnego projektu uwzględniającego ich mniejszą wytrzymałość. W takiej sytuacji korzyści ekonomiczne związane z wyborem tańszego profilu są często znikome.

Z kolei realizacja zabudowy z profili niesystemowych bez projektu konstrukcyjnego rodzi ryzyko powstania szkód budowlanych, co skutkuje koniecznością naprawy przegród i dodatkowymi utrudnieniami w postaci konieczności wyłączenia okresowo danego pomieszczenia z użytkowania.

Smart

nowa linia
produktów

PROFIL GŁÓWNY Siniat Smart CD 60



Grubość
0,5 mm



- ▶ Ekonomiczny, niesystemowy kształtownik do stosowania w lekkich konstrukcjach nienośnych wewnątrz budynku (bez odporności ogniowej).
- ▶ Profil stosowany w sufitach podwieszanych i zabudowach poddaszy. Dzięki swojej konstrukcji współpracuje z szeregiem akcesoriów do systemów suchej zabudowy Nida. Pozwala na montaż płyt bezpośrednio do profilu za pomocą blachowkrętów Nida.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w wiązce	Liczba mb w wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4090163	5907697640791	Profil Siniat SmartCD 60	2,60	216/12	561,60/31,20	4,35	23%
4090164	5907697640807	Profil Siniat Smart CD 60	3,00	216/12	648,00/36,00	4,35	23%
4090165	5907697640814	Profil Siniat Smart CD 60	4,00	216/12	864,00/48,00	4,35	23%

Powiązane produkty



Profil Siniat Smart UD 27



Płyty Siniat Smart




Akcesoria Nida

PROFIL PRZYŚCIENNY Siniat Smart UD 27



Grubość
0,5 mm



- ▶ Ekonomiczny, niesystemowy kształtownik do stosowania do lekkich konstrukcji nienośnych wewnątrz budynku (bez odporności ogniowej).
- ▶ Profil obwodowy stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy oraz okładzinach ściennych kotwionych. Montowany bezpośrednio do ściany – w sufitach podwieszanych lub stropach i podłogach oraz okładzinach ściennych, stanowi ważny element odpowiedniego ułożenia i wy poziomowania profili Siniat Smart CD 60.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w wiązce	Liczba mb w wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4090157	5907697640746	Profil Siniat Smart UD 27	3,00	192/16	576,00/48,00	2,85	23%
4090158	5907697640753	Profil Siniat Smart UD 27	4,00	192/16	768,00/64,00	2,85	23%

Powiązane produkty



Profil Siniat Smart CD 60



Płyty Siniat Smart



Kołki rozporowe Nida



Info Nida | 801 11 44 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 – 16:00



www.siniat.pl



Wyszukiwarka systemów Nida
www.systemynida.pl

Smartnowa linia
produktów

PROFIL ŚCIENNY Siniat Smart C



Grubość
0,5 mm

- ▶ Ekonomiczny, niesystemowy kształtownik do stosowania do lekkich konstrukcji nienośnych wewnątrz budynku (bez odporności ogniowej).
- ▶ Profil stosowany w ścianach działowych i okładzinach ściennych. Stanowi podstawowy element konstrukcji nośnej.
- ▶ Profil posiada specjalne otwory, które pozwalają na przeprowadzenie instalacji elektrycznej we wnętrzu ściany.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w wiązce	Liczba mb w wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4090166	5907697640821	Profil Siniat Smart C 50	2,60	192/8	499,20/20,80	6,57	23%
4090167	5907697640838	Profil Siniat Smart C 50	3,00	192/8	576,00/24,00	6,57	23%
4090168	5907697640845	Profil Siniat Smart C 50	4,00	192/8	768,00/32,00	6,57	23%
4090169	5907697640852	Profil Siniat Smart C 75	2,60	128/8	332,80/20,80	7,52	23%
4090170	5907697640869	Profil Siniat Smart C 75	3,00	128/8	384,00/24,00	7,52	23%
4090171	5907697640876	Profil Siniat Smart C 75	4,00	128/8	512,00/32,00	7,52	23%
4090174	5907697640920	Profil Siniat Smart C 100	3,00	96/6	288,00/18,00	8,50	23%
4090175	5907697640937	Profil Siniat Smart C 100	4,00	96/6	384,00/24,00	8,50	23%

Powiązane produkty



Profil Siniat Smart U




Płyty Siniat Smart



Błachowkręty Nida

PROFIL ŚCIENNY Siniat Smart U



Grubość
0,5 mm

- ▶ Ekonomiczny, niesystemowy kształtownik do stosowania do lekkich konstrukcji nienośnych wewnątrz budynku (bez odporności ogniowej).
- ▶ Profil obwodowy stosowany z użyciem profili Siniat Smart C. Montowany jest do podłoża za pomocą kołków rozporowych stanowiąc podstawę montażu profili C. Profile U, zapobiegając poprzecznemu ruchowi profili C, gwarantują prostoliniowe ułożenie konstrukcji ściany.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w wiązce	Liczba mb w wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4090159	5907697640760	Profil Siniat Smart U 50	4,00	192/8	768,00/32,00	5,30	23%
4090161	5907697640777	Profil Siniat Smart U 75	4,00	128/8	512,00/32,00	6,32	23%
4090162	5907697640784	Profil Siniat Smart U 100	4,00	96/6	384,00/24,00	7,40	23%

Powiązane produkty



Profil Siniat Smart C



Płyty Siniat Smart



Kołki rozporowe Nida



Odkryj nasz kanał **Siniat Nida** z filmami instruktażowymi o montażu płyt.

Profile Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe

PROFIL ŚCIENNY Nida C ¹⁾



- ▶ Profil stosowany w ścianach działowych, okładzinach ściennych, sufitach samonośnych oraz obudowach pionów instalacyjnych. Stanowi podstawowy element konstrukcji nośnej. Poszycie z płyt g-k Nida, mocowane za pomocą blachowkrętów do profilu C, tworzy mocną i sztywną konstrukcję, zapewniając wieloletnią gwarancję bezpieczeństwa.
- ▶ Profil posiada specjalne otwory, które pozwalają na przeprowadzenie instalacji elektrycznej w wnętrzu ściany.



Usługa dekompletacji
profilu Nida

Możliwość
zamówienia innej
liczby w ramach usługi
dekompletacji profili
Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91119	5907697601051	Profil Nida C 50	50,00	2,60	0,73	200	200	11,30	23%
91120	5907697601068	Profil Nida C 50	50,00	3,00	0,73	8	200	11,30	23%
91121	5907697601075	Profil Nida C 50	50,00	3,60	0,73	8	200	11,30	23%
91122	5907697601082	Profil Nida C 50	50,00	4,00	0,73	8	200	11,30	23%
91125	5907697601167	Profil Nida C 75	75,00	2,60	0,85	160	160	12,88	23%
91126	5907697601174	Profil Nida C 75	75,00	3,00	0,85	8	160	12,88	23%
91127	5907697601181	Profil Nida C 75	75,00	3,60	0,85	8	160	12,88	23%
91128	5907697601198	Profil Nida C 75	75,00	4,00	0,85	8	160	12,88	23%
91114	5907697601266	Profil Nida C 100	100,00	3,00	0,96	8	120	14,85	23%
91115	5907697601273	Profil Nida C 100	100,00	3,60	0,96	8	120	14,85	23%
91116	5907697601280	Profil Nida C 100	100,00	4,00	0,96	8	120	14,85	23%

Powiązane
produkty



Profil Nida U



Płyty
g-k Nida



Blachowkręty
Nida

Realizacja: Galeria Północna, Warszawa



PROFIL ŚCIENNY Nida U



- ▶ Profil obwodowy stosowany w systemach z użyciem profilu Nida C. Montowany jest do podłoża za pomocą kołków rozporowych stanowiąc podstawę montażu profili C. Profile U, zapobiegając poprzecznemu ruchowi profilu C, gwarantują prostoliniowe ułożenie konstrukcji ściany.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
92403	5907697602058	Profil Nida U 50	50,00	3,00	0,57	200	200	9,07	23%
93706	5907697602157	Profil Nida U 75	75,00	3,00	0,73	160	160	10,95	23%
93613	5907697602256	Profil Nida U 100	100,00	3,00	0,85	120	120	13,03	23%
91140	5907697602010	Profil Nida U 50	50,00	4,00	0,57	8	200	9,07	23%
91142	5907697602119	Profil Nida U 75	75,00	4,00	0,73	8	160	10,95	23%
91138	5907697602218	Profil Nida U 100	100,00	4,00	0,85	8	120	13,03	23%



Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Powiązane produkty



Profil Nida C



Taśma akustyczna Nida



Kołki rozporowe Nida

PROFIL ŚCIENNY Nida U Wysoki



- ▶ Profil obwodowy stosowany w systemach z użyciem profilu Nida C. Montowany jest do podłoża za pomocą kołków rozporowych, stanowiąc podstawę montażu profilu C. Profile U, zapobiegając poprzecznemu ruchowi profilu C, gwarantują prostoliniowe ułożenie konstrukcji ściany. Zwiększona wysokość oraz grubość stali profilu skutkuje większą wytrzymałością profilu, tworząc doskonałe parametry statyczne, szczególnie przy montażu ścian wysokich.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4042618	5907697604564	Profil Nida U 50/80	50,00	3,00	1,31	1	252	61,00	23%
4042416	5907697600979	Profil Nida U 75/80	75,00	3,00	1,47	1	252	67,41	23%
4044321	5907697601563	Profil Nida U 75/100	75,00	3,00	2,70	1	100	73,83	23%
4042417	5907697600986	Profil Nida U 100/80	100,00	3,00	1,63	1	252	73,83	23%
4044322	5907697601570	Profil Nida U 100/100	100,00	3,00	3,05	1	100	86,42	23%
4044323	5907697601587	Profil Nida U 100/120	100,00	3,00	3,10	1	100	93,62	23%
4044324	5907697601594	Profil Nida U 100/140	100,00	3,00	3,30	1	100	119,16	23%
4044325	5907697601600	Profil Nida U 100/180	100,00	3,00	3,52	1	100	141,54	23%

Powiązane produkty



Profil Nida C



Taśma akustyczna Nida



Kołki rozporowe Nida



Odkryj nasz kanał **Siniat Nida** z filmami instruktażowymi o montażu płyt.

Profile Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe

PROFIL GŁÓWNY Nida CD 60



Profil stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy, obudowach konstrukcji nośnych oraz okładzinach ściennych kotwionych. Dzięki swojej konstrukcji współpracuje z szeregiem akcesoriów do systemów suchej zabudowy Nida. Wykonany z blachy pozwala na montaż płyt bezpośrednio do profilu za pomocą blachowkrętów Nida.



Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91131	5907697604076	Profil Nida CD 60	60,00	2,60	0,57	8	256	8,73	23%
91132	5907697604083	Profil Nida CD 60	60,00	3,00	0,57	8	256	8,73	23%
91133	5907697604090	Profil Nida CD 60	60,00	4,00	0,57	8	256	8,73	23%

Powiązane produkty



Profil Nida UD 27



Płyty g-k Nida



Akcesoria Nida

PROFIL PRZYŚCIENNY Nida UD 27



Profil obwodowy stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy oraz okładzinach ściennych kotwionych. Montowany bezpośrednio do ściany – w systemach sufitów podwieszanych lub stropu i podłogi – w systemach okładzin ściennych, stanowi ważny element odpowiedniego ułożenia i wypoziomowania profili Nida CD 60.



Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91135	5907697603086	Profil Nida UD 27	3,00	0,38	16	288	5,97	23%
91136	5907697603093	Profil Nida UD 27	4,00	0,38	16	288	5,97	23%

Powiązane produkty



Profil Nida CD 60



Taśma akustyczna Nida



Kółki rozporowe Nida



Info Nida | 801 11 44 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 – 16:00



www.siniat.pl



Wyszukiwarka systemów Nida
www.systemynida.pl

PROFIL PRZYŚCIENNY Nida UD 19 ³⁾



- ▶ Profil stosowany głównie w połączeniach ściany działowej z fasadą budynku – kiedy w biegu ściany występuje przewężenie, uniemożliwiające zbudowanie ściany na standardowym profilu Nida C, np. przy połączeniach ściany ze słupkami fasady budynku.
- ▶ Profil UD 19 jest doskonałym rozwiązaniem systemowym pozwalającym maksymalnie ograniczyć szerokość zabudowy.



Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4044320	5907697603895	Profil Nida UD 19	4,00	0,272	1	192	6,77	23%

Powiązane produkty



Płyty g-k Nida



Kołki rozporowe Nida



Błachowkręty Nida

PROFIL OŚCIEŻNICOWY Nida UA ¹⁾



- ▶ Profil o grubości 2 mm zapewniający wysoką wytrzymałość. Stosowany głównie przy wzmocnianiu ościeżnic w systemach suchej zabudowy w celu zapewnienia poprawnego osadzenia np. drzwi. Wykorzystywany również przy tworzeniu zabudowy z dodatkowym obciążeniem, takim jak np. umywalka. Jest to profil o niezwykle wysokiej wytrzymałości na zginanie.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
114241	5907697608869	Profil Nida UA 50	50,00	3,00	1,89	24	43,25	23%
114312	5907697608890	Profil Nida UA 50	50,00	4,00	1,89	24	43,25	23%
114343	5907697605035	Profil Nida UA 75	75,00	3,00	2,29	24	51,10	23%
114344	5907697605066	Profil Nida UA 75	75,00	3,50	2,29	24	51,10	23%
114345	5907697605097	Profil Nida UA 75	75,00	4,00	2,29	24	51,10	23%
114346	5907697605127	Profil Nida UA 100	100,00	3,00	2,64	24	59,78	23%
114347	5907697605158	Profil Nida UA 100	100,00	3,50	2,64	24	59,78	23%
114348	5907697605189	Profil Nida UA 100	100,00	4,00	2,64	24	59,78	23%

Powiązane produkty



Kątownik do profili Nida UA



Śruba M8 z nakrętką pokładkową FLAT HEAD



Wkręty samowierzące FLAT HEAD



Odkryj nasz kanał **Siniat Nida** z filmami instruktażowymi o montażu płyt.

Profile Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe

PROFIL OŚCIEŻNICOWY Nida UAR ¹⁾



- ▶ Profil o grubości nominalnej 1,75 mm zapewniający niezwykle wysoką wytrzymałość poprzez zastosowanie głębokiego ryflowania. Stosowany głównie przy wzmacnianiu ościeżnic.
- ▶ Wysoka nośność zapewnia wieloletnie i bezpieczne użytkowanie zabudowy wykonanej z profili Nida UAR. Dzięki obniżonej masie profilu i wysokiej wytrzymałości jest on doskonałym elementem przy wykonywaniu konstrukcji systemów sufitów samonośnych.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
114315	5907697605271	Profil Nida UAR 50	50,00	3,00	1,70	24	41,42	23%
114485	5907697603918	Profil Nida UAR 50	50,00	3,60	1,70	24	41,42	23%
114326	5907697605240	Profil Nida UAR 50	50,00	4,00	1,70	24	41,42	23%
114331	5907697605219	Profil Nida UAR 75	75,00	3,00	2,06	24	49,27	23%
114335	5907697605301	Profil Nida UAR 75	75,00	3,50	2,06	24	49,27	23%
114336	5907697605332	Profil Nida UAR 75	75,00	4,00	2,06	24	49,27	23%
114338	5907697605363	Profil Nida UAR 100	100,00	3,00	2,38	24	58,20	23%
114341	5907697605394	Profil Nida UAR 100	100,00	3,50	2,38	24	58,20	23%
114342	5907697605424	Profil Nida UAR 100	100,00	4,00	2,38	24	58,20	23%

Powiązane produkty



Kątownik do profili Nida UA



Śruba M8 z nakrętką pokładkową FLAT HEAD



Wkręty samowierzące FLAT HEAD

PROFIL GIĘTY ŚCIENNY Nida U



- ▶ Profil obwodowy stosowany w krzywoliniowych ścianach działowych. Posiada specjalne nacięcia, które umożliwiają kształtowanie promienia łuku. Montowany jest do podłóg oraz stropów za pomocą kołków rozporowych, stanowiąc podstawę montażu profili C.
- ▶ Profile U, zapobiegając poprzecznemu ruchowi profili C, gwarantują poprawne ułożenie krzywoliniowej konstrukcji ściany.



Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042414	5907697602683	Profil gięty ścienny Nida U 50	50,00	4,00	0,55	1	8	113,70	23%
4042415	5907697602690	Profil gięty ścienny Nida U 75	75,00	4,00	0,67	1	8	136,28	23%

Powiązane produkty



Profile Nida C



Taśma akustyczna Nida



Kołki rozporowe Nida



Info Nida | 801 11 44 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 – 16:00



www.siniat.pl



Kalkulator systemów Nida
www.siniat.pl/kalkulatory

PROFIL GIĘTY SUFITOWY Nida 7 × 57 mm ^{3) 5)}



- Profil stosowany w krzywoliniowych sufitach podwieszanych. Pozwala na dowolne kształtowanie płaszczyzny sufitu. Pomimo swojej elastyczności, stanowi sztywny ruszt dla profili Nida CD 60, czego efektem jest wysoka wytrzymałość i solidność.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042524	5907697604168	Profil gięty sufitowy Nida 7 × 57 mm	4,00	0,72	1	10	199,88	23%



Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Powiązane produkty



Profile Nida CD 60



Wieszak noniuszowy do profilu giętego



Łącznik krzyżowy Siniat LK 60

PROFIL KAPELUSZOWY 15 × 48 mm



- Profil stosowany w okładzinach sufitowych, ściennych oraz zabudowach poddaszy. Montowany jest bezpośrednio do masywnej ściany lub stropu.
- Dzięki niewielkiej wysokości (15 mm), różnica pomiędzy ścianą masywną a powierzchnią płyty jest niewielka, co pozwala na dużą oszczędność przestrzeni.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042413	5907697602676	Profil kapeluszowy 15 × 48 mm	3,00	0,38	1	10	58,00	23%



Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Powiązane produkty



Elementy kotwiące Nida



Płyty Nida g-k



Błachowkręty Nida



Odkryj nasz kanał **Siniat Nida** z filmami instruktażowymi o montażu płyt.

Profile Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe

PROFIL SUFITOWY Nida MFCC50



NIDA MF – NOWOCZESNE
ROZWIĄZANIE
PODKONSTRUKCJI
SUFITÓW I PODDASZY
– sprawdź jak zamontować

**POZNAJ
FAKTY**

na kanale
Siniat Nida



- ▶ Profil nośny w dwupoziomowym krzyżowym suficie w tzw. systemie angielskim o sztywnej konstrukcji. Montowany do profilu głównego Nida MFCCP44 za pomocą wkrętów z łbem podkładkowym. Poprzez skręcenie profilu głównego z nośnym uzyskujemy solidną, sztywną konstrukcję.
- ▶ Profil MFCC50 stanowi podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych Nida montowanych do niego bezpośrednio przy pomocy blachowkrętów.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./ mała wiązka	Liczba szt./ duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
90535	5026003083197	Profil Nida MFCC50	3,60	0,52	10	600	11,30	23%

Powiązane produkty



Profile Nida MFCE26



Profile Nida MFCCP44



Profile Nida MFC2330



Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

PROFIL GŁÓWNY Nida MFCCP44



- ▶ Profil główny w dwupoziomowym krzyżowym suficie w tzw. systemie angielskim o sztywnej konstrukcji. Skręcany za pomocą wkrętów z łbem podkładkowym do kątowników sufitowych. Wspólnie z profilem nośnym tworzy pełną konstrukcję pozwalającą na montaż płyt g-k. Co istotne, łączenie profili głównych oraz nośnych odbywa się za pomocą wkrętów, bez udziału łączników, czego efektem jest sztywny oraz wytrzymały sufit.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./ mała wiązka	Liczba szt./ duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
90537	5026003083210	Profil Nida MFCCP44	3,60	0,43	10	300	8,67	23%

Powiązane produkty



Profile Nida MFCE26



Profile Nida MFCC50



Profile Nida MFC2330



Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.



Info Nida | 801 11 44 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 – 16:00



www.siniat.pl



Wyszukiwarka systemów Nida
www.systemynida.pl

PROFIL PRZYŚCIENNY Nida MFCE26



- ▶ Profil przyścienny, obwodowy w dwupoziomowym krzyżowym suficie w tzw. systemie angielskim o sztywnej konstrukcji. Przykręcany do ściany stanowi oparcie dla płyty oraz ma duże znaczenie przy odpowiednim poziomowaniu konstrukcji, tworząc podstawę zarówno dla profili głównych (umieszczanych na profilach przyściennych) oraz profili nośnych (umieszczanych pomiędzy półkami profilu).
- ▶ Montowany do ściany za pomocą kołków rozporowych Nida stanowi element najmocniejszego oraz najsztwniejszego sufitu spośród wszystkich z szerokiej oferty rozwiązań systemowych firmy Siniat.



Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./ mała wiązka	Liczba szt./ duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
90536	5026003083203	Profil Nida MFCE26	3,60	0,33	10	300	6,97	23%

Powiązane produkty



Profile Nida MFCP44



Profile Nida MFCC50



Profile Nida MFC2330

PROFIL Nida MFC2330



- ▶ Stalowy kątownik sufitowy stanowiący zawieszanie dla dwupoziomowego krzyżowego sufitu w tzw. systemie angielskim o sztywnej konstrukcji. Montaż odbywa się poprzez poprzeczne przecięcie jednej ze ścianek kątownika oraz odpowiednie zagięcie, co skutkuje utworzeniem płaszczyzny pod dybel sufitowy. Dolna część kątownika przykręcana jest do profilu głównego MFCP44, dając w efekcie niezwykle wytrzymałe, solidne oraz sztywne zawieszanie.



Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./ mała wiązka	Liczba szt./ duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4042525	5907697604397	Profil Nida MFC2330	3,60	0,33	10	300	9,70	23%

Powiązane produkty



Profile Nida MFCE26



Profile Nida MFCP44



Profile Nida MFCC50



W przypadku sufitów podwieszanych w konstrukcji MFC bez wymogów odporności ogniowej możesz zastosować klips stalowy ocynkowany do łączenia MFCC50 – patrz cennik strona 93.

Dowiedz się więcej – wejdź na stronę www.siniat.pl i pobierz broszurę.

Profile Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe



nida Hydro

Profile do stosowania w środowiskach mokrych i wilgotnych

Realizacja: Termy Maltańskie, Poznań



Info Nida | 801 11 44 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 – 16:00



www.siniat.pl



Kalkulator systemów Nida
www.siniat.pl/kalkulatory

PROFIL ŚCIENNY Nida C Hydro C3 4)



- ▶ Profil stosowany w ścianach działowych, okładzinach ściennych, sufitach samonośnych oraz obudowach pionów instalacyjnych. Stanowi podstawowy element konstrukcji nośnej o szerokości 100 mm (w przypadku konstrukcji jednorzędowych). Poszycie z płyt g-k Nida, mocowane za pomocą blachowkrętów do profilu C, tworzy mocną i sztywną konstrukcję zapewniając wieloletnią gwarancję bezpieczeństwa. Profil posiada specjalne otwory, które pozwalają na przeprowadzenie instalacji elektrycznej we wnętrzu ściany.
- ▶ Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.



Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91124	5907697601099	Profil Nida C 50 Hydro C3	50,00	4,00	0,78	1	8	18,20	23%
91130	5907697601259	Profil Nida C 75 Hydro C3	75,00	4,00	0,90	1	8	20,68	23%
91118	5907697601242	Profil Nida C 100 Hydro C3	100,00	4,00	1,03	1	8	23,93	23%

Powiązane produkty



Profil Nida U Hydro C3



Płyta g-k Nida Hydro



Blachowkręty Nida Hydro C5

PROFIL ŚCIENNY Nida U Hydro C3 2)



- ▶ Profil stosowany w ścianach działowych, okładzinach ściennych, sufitach samonośnych oraz obudowach pionów instalacyjnych. Stanowi podstawowy element konstrukcji nośnej o szerokości 100 mm (w przypadku konstrukcji jednorzędowych). Poszycie z płyt g-k Nida, mocowane za pomocą blachowkrętów do profilu C, tworzy mocną i sztywną konstrukcję zapewniając wieloletnią gwarancję bezpieczeństwa. Profil posiada specjalne otwory, które pozwalają na przeprowadzenie instalacji elektrycznej we wnętrzu ściany.
- ▶ Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.



Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91141	5907697602034	Profil Nida U 50 Hydro C3	50,00	4,00	0,61	1	8	16,00	23%
91143	5907697602133	Profil Nida U 75 Hydro C3	75,00	4,00	0,78	1	8	18,12	23%
91139	5907697602232	Profil Nida U 100 Hydro C3	100,00	4,00	0,91	1	8	21,50	23%

Powiązane produkty



Profil Nida C Hydro C3



Płyta g-k Nida Hydro



Blachowkręty Nida Hydro C5



Odkryj nasz kanał **Siniat Nida** z filmami instruktażowymi o montażu płyt.

Profile Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe

PROFIL GŁÓWNY

Nida CD 60 Hydro C3 ²⁾

O cynk Z275

Zwiększona
nośnośćGrubość
0,6 mmOdporność
ogniowaOdporność na
działanie wilgoci

▶ Profil stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy, obudowach konstrukcji nośnych oraz okładzinach ściennych kotwionych. Dzięki swojej konstrukcji współpracuje z szeregiem akcesoriów do systemów suchej zabudowy Nida. Wykonany z blachy o grubości 0,6 mm pozwala na montaż płyt bezpośrednio do profilu za pomocą blachowkrętów Nida.

▶ Zwiększona grubość cynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.

Usługa dekompletacji
profilu Nida

Możliwość
zamówienia innej
liczby w ramach usługi
dekompletacji profili
Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91134	5907697604069	Profil Nida CD 60 Hydro C3	60,00	4,00	0,61	1	8	14,82	23%

Powiązane
produktyProfil Nida UD 27
Hydro C3Akcesoria
Nida Hydro C3Płyta g-k
Nida Hydro

Realizacja: Business Garden, Poznań



PROFIL PRZYŚCIENNY Nida UD 27 Hydro C3 ²⁾



- ▶ Profil obwodowy stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy oraz okładzinach ściennych kotwionych. Montowany bezpośrednio do ściany – w systemach sufitów podwieszanych lub stropu i podłogi – w systemach okładzin ściennych, stanowi ważny element odpowiedniego ułożenia i wypoziomowania profili Nida CD 60 Hydro C3.
- ▶ Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.



Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91137	5907697603024	Profil Nida UD 27 Hydro C3	4,00	0,41	1	16	10,23	23%

Powiązane produkty



Profil Nida CD 60 Hydro C3



Taśma akustyczna Nida



Kołki rozporowe Nida

PROFIL OŚCIEŻNICOWY Nida UA Hydro C3 ⁵⁾



- ▶ Profil o grubości 2 mm zapewniający niezwykle wysoką wytrzymałość. Stosowany głównie przy wzmacnianiu ościeżnic.
- ▶ Wysoka nośność zapewnia wieloletnie i bezpieczne użytkowanie zabudowy wykonanej z profili UA.
- ▶ Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.



Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
137952	5907697604403	Profil Nida UA 50 Hydro C3	3,00	1,89	1	24	60,00	23%
137953	5907697604410	Profil Nida UA 50 Hydro C3	4,00	1,89	1	24	60,00	23%
137954	5907697604427	Profil Nida UA 75 Hydro C3	3,00	2,29	1	24	71,37	23%
137955	5907697604434	Profil Nida UA 75 Hydro C3	4,00	2,29	1	24	71,37	23%
137951	5907697604441	Profil Nida UA 100 Hydro C3	3,00	2,64	1	24	83,93	23%
134166	5907697604458	Profil Nida UA 100 Hydro C3	4,00	2,64	1	24	83,93	23%

Powiązane produkty



Kątownik Nida do profilu UA Hydro C3



Śruba M8 z nakrętką pokładkową FLAT HEAD



Wkręty FLAT HEAD Hydro C3



Odkryj nasz kanał **Siniat Nida** z filmami instruktażowymi o montażu płyt.

Profile Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe

PROFIL ŚCIENNY Nida C Hydro C5 5)



Malowanie obustronne



Ocynk Z275



Zwiększona nośność



Grubość 0,6 mm



Możliwe zastosowanie na zewnątrz



Odporność ogniu



Wodoodporność



Profil stosowany w ścianach działowych, okładzinach ściennych, sufitach samonośnych oraz obudowach pionów instalacyjnych. Stanowi podstawowy element konstrukcji nośnej. Poszycie z płyt g-k Nida mocowane za pomocą blachowkrętów do profilu C tworzy mocną i sztywną konstrukcję, zapewniając wieloletnią gwarancję bezpieczeństwa. Profil posiada specjalne otwory, które pozwalają na przeprowadzenie instalacji elektrycznej we wnętrzu ściany. Wykonany z blachy o grubości nominalnej 0,6 mm.

Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwiają montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.



Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4044347	5907697601617	Profil Nida C 50 Hydro C5	50,00	4,00	0,78	1	8	50,60	23%
4044346	5907697601624	Profil Nida C 75 Hydro C5	75,00	4,00	0,90	1	8	57,50	23%
4044345	5907697601631	Profil Nida C 100 Hydro C5	100,00	4,00	1,03	1	8	64,40	23%

Powiązane produkty



Profil Nida U Hydro C5



Płyta g-k Nida Hydro



Blachowkręty Nida Hydro C5

PROFIL ŚCIENNY Nida U Hydro C5 5)



Malowanie obustronne



Ocynk Z275



Zwiększona nośność



Grubość 0,6 mm



Możliwe zastosowanie na zewnątrz



Odporność ogniu



Wodoodporność



Profil obwodowy stosowany w ścianach działowych, okładzinach ściennych, sufitach samonośnych oraz obudowach pionów instalacyjnych i konstrukcji nośnych budynków. W systemach o pionowej płaszczyźnie zabudowy montowany jest do podłóg oraz stropów za pomocą kołków rozporowych stanowiąc podstawę montażu profili C. Profile U, zapobiegając poprzecznemu ruchowi profili C, gwarantują prostoliniowe ułożenie konstrukcji ściany. Wykonany z blachy o grubości nominalnej 0,6 mm.

Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.



Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4044344	5907697601648	Profil Nida U 50 Hydro C5	50,00	4,00	0,61	1	8	46,00	23%
4044343	5907697601655	Profil Nida U 75 Hydro C5	75,00	4,00	0,78	1	8	52,90	23%
4044342	5907697601662	Profil Nida U 100 Hydro C5	100,00	4,00	0,91	1	8	59,80	23%

Powiązane produkty



Profil Nida C Hydro C5



Płyta g-k Nida Hydro



Blachowkręty Nida Hydro C5



Info Nida | 801 11 44 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 – 16:00



www.siniat.pl



Kalkulator systemów Nida
www.siniat.pl/kalkulatory

PROFIL GŁÓWNY

Nida CD 60 Hydro C5 ⁵⁾Malowanie
obustronne

O cynk Z275

Zwiększona
nośnośćGrubość
0,6 mmMożliwe zastosowanie
na zewnątrzOdporność
ogniowa

Wodoodporność



- ▶ Profil stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy, obudowach konstrukcji nośnych oraz okładzinach ściennych kotwionych. Dzięki swojej konstrukcji współpracuje z szeregiem akcesoriów do systemów suchej zabudowy Nida. Wykonany z blachy o grubości 0,6 mm pozwala na montaż płyt bezpośrednio do profilu za pomocą blachowkrętów Nida. Wykonany z blachy o grubości nominalnej 0,6 mm.
- ▶ Zwiększona grubość cynku oraz powłoka malarska umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.

Usługa dekompletacji
profilu Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profilu Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4042617	5907697601699	Profil Nida CD 60 Hydro C5	60,00	4,00	0,61	1	12	36,80	23%

Powiązane produkty



Profil Nida UD 27 Hydro C5



Akcesoria Nida Hydro C5



Płyta g-k Nida Hydro

PROFIL PRZYŚCIENNY

Nida UD 27 Hydro C5 ⁵⁾Malowanie
obustronne

O cynk Z275

Zwiększona
nośnośćGrubość
0,6 mmMożliwe zastosowanie
na zewnątrzOdporność
ogniowa

Wodoodporność



- ▶ Profil obwodowy stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy oraz okładzinach ściennych kotwionych. Montowany bezpośrednio do ściany – w systemach sufitów podwieszanych lub stropu i podłogi – w systemach okładzin ściennych, stanowi ważny element odpowiedniego ułożenia i wypoziomowania profili Nida CD 60 Hydro C5. Wykonany z blachy o grubości nominalnej 0,6 mm.
- ▶ Zwiększona grubość cynku oraz powłoka malarska umożliwiają montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.

Usługa dekompletacji
profilu Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profilu Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4053844	5907697601693	Profil Nida UD 27 Hydro C5	3,00	0,41	1	16	29,90	23%

Powiązane produkty



Profil Nida CD 60 Hydro C5



Taśma akustyczna Nida



Kołki rozporowe Nida



Odkryj nasz kanał **Siniat Nida** z filmami instruktażowymi o montażu płyt.

Profile Siniat

– profesjonalne rozwiązania systemowe

PROFIL OŚCIEŻNICOWY Nida UA Hydro C5⁵⁾



Malowanie
obustronne



Ocynk Z275



Zwiększona
nośność



Możliwe zastosowanie
na zewnątrz



Odporność
ogniowa



Wodoodporność



- ▶ Profil o grubości 2 mm, zapewniający niezwykle wysoką wytrzymałość. Stosowany głównie przy wzmacnianiu ościeżnic. Wysoka nośność zapewnia wieloletnie i bezpieczne użytkowanie zabudowy wykonanej z profili UA.
- ▶ Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.



Usługa dekompletacji
profilu Nida

Możliwość
zamówienia innej
liczby w ramach usługi
dekompletacji profili
Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4044332	5907697601761	Profil Nida UA 50 Hydro C5	3,00	1,89	1	4	121,90	23%
4044333	5907697601778	Profil Nida UA 50 Hydro C5	4,00	1,89	1	4	121,90	23%
4044339	5907697601785	Profil Nida UA 75 Hydro C5	3,00	2,29	1	4	165,60	23%
4044338	5907697601792	Profil Nida UA 75 Hydro C5	4,00	2,29	1	4	165,60	23%
4044335	5907697601808	Profil Nida UA 100 Hydro C5	3,00	2,64	1	4	181,70	23%
4044334	5907697601815	Profil Nida UA 100 Hydro C5	4,00	2,64	1	4	181,70	23%

Powiązane
produkty



Kątownik do profili
Nida UA Hydro C5



Śruba M8 z nakrętką
pokładkową FLAT HEAD



Wkręty FLAT
HEAD Hydro C5

Adnotacje

- ¹⁾ Istnieje możliwość dostarczenia profili o innych długościach. Czas realizacji zamówienia do 7 dni roboczych.
- ²⁾ Czas realizacji zamówienia do 10 dni roboczych.
- ³⁾ Produkt sprzedawany na zamówienie specjalne.
- ⁴⁾ Istnieje możliwość dostarczenia profili o innych długościach. Minimalna wielkość zamówienia – 800 mb. Czas realizacji zamówienia do 14 dni roboczych.
- ⁵⁾ Produkty sprzedawane na specjalne zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia – 1 mała wiązka / 1 wiązka. Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.



Info Nida | 801 11 44 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 – 16:00



www.siniat.pl



Wyszukiwarka systemów Nida
www.systemynida.pl

