Masy

Nieodłącznym elementem prac wykończeniowych w systemie suchej zabudowy są mieszanki gipsowe i kleje. Siniat jako dostawca kompleksowych rozwiązań, ma w swojej ofercie szeroki wybór gipsów szpachlowych, gładzi gipsowych, klejów i tynków. Nasze produkty wyróżnia czas wiązania i obróbki oraz odporność na działanie wilgoci, a także doskonałe parametry dotyczące przyczepności do płyt gipsowo-kartonowych. Są one opracowywane i testowane we współpracy z profesjonalnymi wykonawcami.

Pomożemy Ci od początku do końca.

Masy

Nieodłącznym elementem prac wykończeniowych w systemie suchej zabudowy są mieszanki gipsowe i kleje. Siniat jako dostawca kompleksowych rozwiązań, ma w swojej ofercie szeroki wybór gipsów szpachlowych, gładzi gipsowych, klejów i tynków. Nasze produkty wyróżnia czas wiązania i obróbki oraz odporność na działanie wilgoci, a także doskonałe parametry dotyczące przyczepności do płyt gipsowo-kartonowych. Są one opracowywane i testowane we współpracy z profesjonalnymi wykonawcami.

Pomożemy Ci od początku do końca.

* Prezentowane opakowania mogą różnić się szatą graficzną.

siniat
SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
NIDA
siniat
siniat
GIPS
SZPACHLOWY
nidaSzart
25kg

Wybór produktu według jego właściwości

Właściwości produktu są szczególnie ważne dla profesjonalnych wykonawców, dla których istotne znaczenie ma wygoda i wydajność pracy oraz jakość wykonanych powierzchni. Masy szpachlowe – ze względu na unikalne własności użytkowe – są wybierane przez świadomych inwestorów, którzy cenią rozwiązania trwałe i bezpieczne. Kierując się poniższą tabelą, możemy wybrać produkt, który spełni nasze wymagania, dzięki czemu ściany i sufity będą trwałe w eksploatacji i odporne na uszkodzenia, wilgoć i ogień.

Produkt Nida	Strona	Klasyfikacja	Czas wiązania	Czas obróbki	Odporność na działanie wilgoci	Wytrzymałość na zginanie	Przyczepność do płyty g-k	Zużycie wody	Maksymalna grubość jednej warstwy	Efekt wizualny	Reakcja na ogień
Gipsy szpachlowe:											
Start	152	Best	***	***	*	***	***	*	***	*	A2-s1, d0
Finish (Finisz)	152	Best	***	***	*	*	***	*	**	***	A1
Duo	153	Better	**	**	*	*	**	**	**	**	A2-s1, d0
Max	153	Best	***	***	*	***	***	**	***	**	A1
Gładzie gipsowe:											
Perfect (Gładka)	154	Best	**	*	*	**	***	**	***	***	A1
Smart Eco	151	Better	**	*	*	*	**	**	***	**	A1
Masy gotowe:											
Multi task	154	Best		***	*		***		***	***	A2-s1, d0
Excellence	155	Best		***	*		**		**	***	A2-s1, d0
Pro	156	Best		***	*		**		***	**	A2-s1, d0
Hydromix	156	Best		***	***		***		***	**	A2-s1, d0
Effect	155	Better		***	*		*		**	***	A2-s1, d0
Kleje:											
Smart	151	Good	*	**	*	**	*	**		*	A1
Fix (Klej typ T)	157	Best	*	***	*	***	*	***		*	A1
Tynki:											
Supra L	157	Better	***	***	*	***	***	***	***	***	A1

Tabela klasyfikacji poziomów wykończenia powierzchni

Aby zapewnić oczekiwaną jakość wykończenia powierzchni, Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Gipsowego EUROGYPSUM wprowadziło klasyfikację poziomów wykończenia powierzchni od Q1 do Q4. Podobnie Polskie Stowarzyszenie Gipsu „Polski Gips" opracowało polskie odpowiedniki poziomów PSG1 do PSG4. W poniższej tabeli zostały ujęte najważniejsze cechy dla odpowiednich poziomów szpachlowania.

Poziom wykończenia	Standard wykończenia	Wymagania estetyczne	Wymagania aplikacji	Wykończenie powierzchni
Q1	Konstrukcyjne spoinowanie połączeń.	BRAK	Połączenie wypełnione gipsem spoinującym.	Połączenie ma spełniać warunki stabilności, odporności na ogień i izolacyjności dźwiękowej. Powierzchnia nadaje się pod płytki ceramiczne i pod tynki grubowarstwowe.
Q2	Gładka powierzchnia, normalne wymagania.	NORMALNE	Połączenie wypełnione gipsem spoinującym oraz wykończone gipsem finiszowym, niedopuszczalne zagłębienia i rysy po narzędziach, szlifowanie (jeżeli jest konieczne).	Powierzchnia nadaje się pod średnie i grube tapety, okładziny ścienne, matowe grubowarstwowe farby strukturalne oraz inne produkty o ziarnistości większej niż 1 mm.
Q3	Gładka powierzchnia ścian dla wyższych wymagań wizualnych.	ZWIĘKSZONE Kilka rys i śladów pod bezpośrednim światłem. Cienie są nadal możliwe pod dużym kątem światła.	Połączenie zgodne ze standardem (Q2), szpachlowanie całej powierzchni (nie przekraczające 1 mm) dla ujednolicenia tekstury i chłonności podłoża. W razie konieczności nierówności powinny być zeszlifowane siatką ścierną.	Powierzchnia nadaje się pod cienkie i średnie tapety, okładziny, matowe cienkowarstwowe farby strukturalne oraz inne produkty o ziarnistości poniżej 1 mm.
Q4	Gładka powierzchnia ścian o bardzo wysokich wymaganiach wizualnych.	WYSOKIEJ KLASY Brak odznaczania się miejsc spoin, brak jakichkolwiek śladów, cienie bardzo płytkie przy równoległym skupionym oświetleniu – należy uwzględnić ograniczenia możliwości wykonawczych.	Połączenie zgodne ze standardem (Q3) oraz pełne pokrycie gładzią do 3 mm grubości.	Powierzchnia nadaje się pod gładkie i błyszczące tapety, okładziny ścienne (na przykład na bazie metalu, winylu) oraz szkliwione (o dużym i średnim połysku). Finalne wykończenie typu: alabastrowy gips sztukatorski.

YouTube Odkryj nasz kanał **Siniat Nida** z filmami instruktażowymi o nakładaniu gładzi.

Gipsy Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe

Multizadaniowa Ultrawydajna

spoinuj i gładź

nida Multi task

gotowa masa szpachlowa

Ultralekka receptura

Oszczędność materiału

Wejdź i sprawdź
www.siniat.pl

etex inspiring ways of living

Smart

KLEJ GIPSOWY
Siniat Smart

Aplikacja ręczna

- Klej gipsowy Siniat Smart jest produktem przeznaczonym do mocowania płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz budynków.
- Produkt może służyć do uzupełniania większych ubytków, osadzania puszek elektrycznych, do montażu elementów sztukaterii gipsowej, gzymsów gipsowych lub gipsowo-kartonowych oraz podczas prac remontowych.
- Klej gipsowy Siniat Smart może być stosowany na takich powierzchniach jak: cegły, beton, gazobeton, bloczki gipsowe oraz tynki mineralne.
- Produktu nie należy aplikować na tynk wapienny i wilgotny beton.

Symbol	EAN	Opis produktu	Zawartość w opakowaniu	Liczba opakowań na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
91112	5907697618677	Siniat Smart Klej gipsowy	25 kg	42	1050	1,51	37,75	23%

Powiązane produkty

Płyty Siniat Smart

Płyty Siniat Smart H

GŁADŹ GIPSOWA
Smart Eco

Aplikacja ręczna
Ekologia

- Gipsowa gładź szpachlowa na bazie gipsu syntetycznego z domieszką specjalistycznych wypełniaczy przeznaczona do całopowierzchniowego ręcznego wykonywania gładzi na podłożach mineralnych ścian i sufitów.
- Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży, znacznie przekraczającą wymogi normowe. Jest łatwa w nakładaniu, jak i szlifowaniu powierzchni.
- **Dane techniczne:** okres przydatności od daty produkcji: **9 miesięcy;** proporcje mieszanki: **0,40 l wody na 1 kg produktu;** maksymalna grubość jednej warstwy: **do 2,0 mm;** przybliżone zużycie: **ok. 1 kg/m²/mm;** czas obróbki: **ok. 100 min;** kolor: **śnieżna biel.**
- Poziom szpachlowania gipsowego: **Q3, Q4.**
- Zastosowanie: do szpachlowania całopowierzchniowego (płyty g-k, stropy typu filigran, tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne).

Symbol	EAN	Opis produktu	Zawartość w opakowaniu	Liczba opakowań na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
187569	5907697605639	Smart Eco	20 kg	54	1080	2,44	48,80	23%

GIPS SZPACHLOWY
Nida Start

Aplikacja ręczna | Część systemu A/B

- Gips szpachlowy przeznaczony do wstępnego, ręcznego spoinowania połączeń płyt g-k z taśmą zbrojącą, a także do montażu narożników oraz uzupełniania ubytków.
- Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży, znacznie przekraczającą wymogi normowe. Po zmieszaniu z wodą tworzy plastyczną masę, łatwą w stosowaniu.
- **Dane techniczne:** okres przydatności od daty produkcji: **9 miesięcy;** proporcje mieszanki: **0,40 l wody na 1 kg produktu;** maksymalna grubość jednej warstwy: **do 6,0 mm;** przybliżone zużycie: **ok. 0,30 kg/m²;** czas obróbki: **ok. 60 min**.
- Poziom szpachlowania gipsowego: **Q1, Q2.**
- Stanowi system z produktem **Nida Finish.**

Symbol	EAN	Opis produktu	Zawartość w opakowaniu	Liczba opakowań na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
91101	5907697650851	Nida Start	25 kg	42	1050	2,88	72,00	23%

Powiązane produkty: Płyta g-k Nida; Taśma z włókna szklanego Nida; Taśma Connect; Taśma Comfort; Gips szpachlowy Nida Finish

GIPS SZPACHLOWY
Nida Finish synonim Nida Finisz

Aplikacja ręczna | Część systemu A/B

- Gips szpachlowy przeznaczony do ostatecznego wykańczania połączeń płyt g-k, a także do wykonywania gładzi na podłożach mineralnych ścian i sufitów.
- Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży, znacznie przekraczającą wymogi normowe. Jest łatwy w nakładaniu, jak i szlifowaniu powierzchni.
- Po wyschnięciu uzyskuje biały kolor, co przekłada się na mniejsze zużycie farby.
- **Dane techniczne:** okres przydatności od daty produkcji: **9 miesięcy;** proporcje mieszanki: **0,36 l wody na 1 kg produktu;** maksymalna grubość jednej warstwy: **do 3,0 mm**; przybliżone zużycie: **ok. 1 kg/m²/mm;** czas obróbki: **ok. 60 min**.
- Poziom szpachlowania gipsowego: **Q2, Q3, Q4.**
- Stanowi system z produktem **Nida Start**.

Symbol	EAN	Opis produktu	Zawartość w opakowaniu	Liczba opakowań na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
91100	5907697610510	Nida Finish	25 kg	42	1050	2,98	74,50	23%

Powiązane produkty: Płyta g-k Nida; Gips szpachlowy Nida Start

GIPS SZPACHLOWY
Nida Duo

Aplikacja ręczna

- Uniwersalny gips szpachlowy na bazie gipsu syntetycznego z domieszką specjalistycznych wypełniaczy przeznaczony do ręcznego spoinowania płyt g-k z taśmą zbrojącą oraz ostatecznego wykańczania powierzchni i do montażu narożników.
- Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży, znacznie przekraczającą wymogi normowe. Po zmieszaniu z wodą tworzy plastyczną masę, łatwą w stosowaniu.
- Odpowiedni dobór wypełniaczy nadaje elastyczność spoinie i umożliwia przenoszenie przez nią naprężeń powstających podczas standardowej pracy płyty g-k. Po wyschnięciu produkt charakteryzuje się średnią twardością powierzchniową.
- **Dane techniczne:** okres przydatności od daty produkcji: **9 miesięcy;** proporcje mieszanki: **0,40 l wody na 1 kg produktu;** maksymalna grubość jednej warstwy: **do 3,0 mm;** przybliżone zużycie: ok. **0,3 kg/m²;** czas obróbki: **ok. 100 min.**
- Poziom szpachlowania gipsowego: **Q1, Q2, Q3, Q4.**

Symbol	EAN	Opis produktu	Zawartość w opakowaniu	Liczba opakowań na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
91099	5907697650820	Nida Duo	25 kg	42	1050	2,71	67,75	23%
119722	5907697600122	Nida Duo	5 kg	200	1000	3,72	18,60	23%

Powiązane produkty: Płyta g-k Nida; Taśma z włókna szklanego Nida; Taśma Connect; Taśma Comfort

GIPS SZPACHLOWY
Nida Max

Bez taśmy

Aplikacja ręczna

- Gips szpachlowy Nida Max przeznaczony jest do spoinowania fabrycznie formowanych krawędzi płyt gipsowo-kartonowych bez użycia taśmy zbrojącej. Zalecany jest również do osadzania narożników, puszek instalacyjnych oraz wypełniania ubytków, pęknięć i rys na podłożach mineralnych.
- Produkt charakteryzuje się ekstremalną przyczepnością do podłoży oraz łatwością aplikacji i doskonałym poślizgiem na szpachlowanym podłożu.
- **Dane techniczne:** okres przydatności od daty produkcji: **9 miesięcy**; proporcje mieszanki **0,55-0,60 l wody na 1 kg produktu**; maksymalna grubość jednej warstwy: **do 10 mm**; przybliżone zużycie: ok. **0,3 kg/m²**; czas obróbki: **ok. 65 min**.
- Poziom szpachlowania gipsowego: **Q1, Q2.**
- **Nida Max zastępuje gips Nida Planfix Fresh we wszelkich rozwiązaniach systemowych oferowanych przez firmę Siniat.**

Symbol	EAN	Opis produktu	Zawartość w opakowaniu	Liczba opakowań na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
95010	5907697600146	Nida Max	20 kg	54	1080	6,84	136,80	23%
133062	5907697600184	Nida Max	5 kg	200	1000	7,20	36,00	23%

Powiązane produkty: Płyta g-k Nida; Płyta Nida Sonic

Gips szpachlowy Nida Max
POZNAJ FAKTY
na kanale Siniat Nida
YouTube

Poznaj szczegóły **gipsów Siniat**
– wejdź na **www.siniat.pl** i pobierz broszurę!

GŁADŹ GIPSOWA
Nida Perfect synonim Nida Gładka

Aplikacja ręczna | Aplikacja mechaniczna

- Gładź gipsowa na bazie gipsu syntetycznego z domieszką specjalistycznych wypełniaczy przeznaczona do całopowierzchniowego wykonywania gładzi na podłożach mineralnych ścian i sufitów, zarówno ręcznie, jak i mechanicznie.
- Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży, znacznie przekraczającą wymogi normowe. Jest łatwa w nakładaniu, jak i szlifowaniu powierzchni.
- **Dane techniczne:** okres przydatności od daty produkcji: **9 miesięcy;** proporcje mieszanki: **0,40 l wody na 1 kg produktu;** maksymalna grubość jednej warstwy: **do 2,0 mm;** przybliżone zużycie: **ok. 1 kg/m²/mm;** czas obróbki**: ok. 100 min;** kolor: **śnieżna biel.**
- Poziom szpachlowania gipsowego: **Q3, Q4.**
- Zastosowanie: do szpachlowania całopowierzchniowego (płyty g-k, stropy typu filigran, tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne).

Symbol	EAN	Opis produktu	Zawartość w opakowaniu	Liczba opakowań na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
186122	5907697605646	Nida Perfect	20 kg	54	1080	2,74	54,80	23%

MASA SZPACHLOWA
Nida Multi task

NOWOŚĆ

Aplikacja ręczna | Aplikacja mechaniczna | Mrozoodporność

- Ultra lekka gotowa masa szpachlowa przeznaczona do spoinowania połączeń płyt gipsowo- kartonowych z taśmą zbrojącą oraz do całopowierzchniowego szpachlowania powierzchni ścian i sufitów.
- Charakteryzuje się znikomym skurczem na spoinowanych krawędziach, łatwością obróbki przy zastosowaniu całopowierzchniowym (aplikacja, szlifowanie) oraz wysoką wydajnością, porównywalną ze standardowymi mieszankami gipsowymi.

  Masa gotowa Nida Multi task została zaprojektowana w formie suchej piany, która dzięki zjawisku tiksotropii, uplastycznia się po wymieszaniu.
- Szpachlowanie całopowierzchniowe można wykonywać na takich podłożach jak: płyty g-k, tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, gładkie elementy betonowe, bloczki gipsowe, beton komórkowy.
- Dane techniczne: okres przydatności od daty produkcji:9 miesięcy: maksymalna grubość 1 warstwy – do 3 mm, przybliżone zużycie ok. 1 kg/m2/mm; czas schnięcia spoiny: 24/48h (w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia); czas schnięcia przy aplikacji całopowierzchniowej: ok 2-2,5 h/mm (w temperaturze ok 25'C/70% wilgotności względnej)
- Poziom szpachlowania: **Q1, Q2, Q3, Q4.**

	Symbol	EAN	Opis produktu	Zawartość w opakowaniu	Liczba opakowań na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
NOWOŚĆ	307026	5907697619513	Nida Multi task	18 kg	33	594	6,13	110,34	23%
NOWOŚĆ	308410	5907697619773	Nida Multi task	5 kg	90	450	7,50	37,50	23%

Powiązane produkty

Taśma z włókna szklanego

Taśma Connect

Narożnik aluminiowy perforowany

Nida Expert

MASA SAMOROZLEWNA NOWOŚĆ
Nida Excellence

Aplikacja mechaniczna | Mrozoodporność

- Masa samorozlewna Nida Excellence jest cienkowarstwową, polimerową masą szpachlową przeznaczoną do **maszynowego** szpachlowania podłoży mineralnych wewnątrz obiektów budowlanych (płyty g-k, stropy typu filigran, tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne).
- Charakteryzuje się doskonałą aplikacją oraz śnieżno-białym kolorem stanowiącym doskonałą bazę pod dalsze prace malarskie. **Odpowiednio nałożony produkt nie wymaga wygładzania powierzchni piórem/pacą tynkarską po aplikacji masy na ścianę/sufit.**
- **Dane techniczne:** okres przydatności od daty produkcji: 9 miesięcy; maksymalna grubość jednej warstwy: 2 mm; przybliżone zużycie: ok 1,5-2,5 kg/m^2 (zależnie od podłoża); czas schnięcia: ok. 24 h.
- Poziom szpachlowania gipsowego: **Q3, Q4.**

	Symbol	EAN	Opis produktu	Zawartość w opakowaniu	Liczba opakowań na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
NOWOŚĆ	149843	5907697600009	Nida Excellence	25 kg	24	600	6,24	156,00	23%

* Produkt dostępny od Q2 2020.

GOTOWA MASA SZPACHLOWA
Nida Effect synonim Nida Efekt

Aplikacja ręczna | Aplikacja mechaniczna | Mrozoodporność

- Gotowa, dolomitowa masa szpachlowa przeznaczona do maszynowego lub ręcznego szpachlowania całopowierzchniowego podłoży ścian i sufitów.
- Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży, znacznie przekraczającą wymogi normowe. Jest łatwa w nakładaniu, jak i szlifowaniu powierzchni.
- Przeznaczona do wykonywania gładzi na takich podłożach jak: płyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, gładkie elementy betonowe, bloczki gipsowe, beton komórkowy.
- Uzyskana idealnie gładka powierzchnia znakomicie sprawdza się jako podkład pod farby.
- **Dane techniczne:** okres przydatności od daty produkcji: **9 miesięcy;** maksymalna grubość jednej warstwy: **1,0 – 1,5 mm;** przybliżone zużycie: **ok. 1,5 kg/m^2 /mm;** czas schnięcia: **ok. 24 h.**
- Poziom szpachlowania gipsowego: **Q2, Q3, Q4.**

Symbol	EAN	Opis produktu	Zawartość w opakowaniu	Liczba opakowań na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
150707	5907697638330	Nida Effect	18 kg	33	594	4,20	75,60	23%
93943	5907697690277	Nida Effect	5 kg	120	600	5,11	25,55	23%

YouTube Odkryj nasz kanał **Siniat Nida** z filmami instruktażowymi o nakładaniu gładzi.

Gipsy Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe

GOTOWA MASA SZPACHLOWA
Nida Hydromix

Aplikacja ręczna | Odporność na działanie wilgoci

*prezentowane opakowanie może się różnić szatą graficzną.

- Gotowa masa szpachlowa przeznaczona do ręcznego spoinowania połączeń płyt gipsowych Nida Hydro, Nida Twarda oraz do ręcznego szpachlowania całopowierzchniowego ścian i sufitów, także do montażu narożników oraz maskowania rys i spękań.
- Do stosowania w środowiskach mokrych i długookresowo wilgotnych oraz suchych z wymogami odporności na uderzenia.
- **Dane techniczne:** okres przydatności od daty produkcji: **9 miesięcy;** maksymalna grubość jednej warstwy: **1,0 – 1,5 mm;** przybliżone zużycie: ok. **1,5 kg/m² /mm;** czas schnięcia: **ok. 24 h.**
- Poziom szpachlowania gipsowego: **Q1, Q2, Q3.**

Symbol	EAN	Opis produktu	Zawartość w opakowaniu	Liczba opakowań na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
99256	3334160332938	Nida Hydromix	25 kg	36	900	24,29	612,25	23%
161178	3334160467517	Nida Hydromix	5 kg	50	375	27,17	135,85	23%

Powiązane produkty

Płyta Nida Hydro

Płyta Nida Twarda

GOTOWA MASA SZPACHLOWA
Nida Pro

Aplikacja ręczna | Aplikacja mechaniczna | Mrozoodporność

- Gotowa, dolomitowa masa szpachlowa przeznaczona do maszynowego lub ręcznego szpachlowania całopowierzchniowego podłoży ścian i sufitów. **Produkt przygotowany dla profesjonalistów ceniących solidne, twarde wykończenie.**
- Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży, znacznie przekraczającą wymogi normowe.
- Przeznaczona do wykonywania gładzi na takich podłożach jak: płyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, gładkie elementy betonowe, bloczki gipsowe, beton komórkowy.
- **Dane techniczne:** okres przydatności od daty produkcji: **9 miesięcy;** maksymalna grubość jednej warstwy: **1,0 – 1,5 mm;** przybliżone zużycie: ok. **1,5 kg/m² /mm;** czas schnięcia: **ok. 24 h.**
- Poziom szpachlowania gipsowego: **Q2, Q3, Q4.**

Symbol	EAN	Opis produktu	Zawartość w opakowaniu	Liczba opakowań na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
148851	5907697638392	Nida Pro	18 kg	33	594	4,97	89,46	23%
91107	5907697650844	Nida Pro	5 kg	120	600	5,63	28,15	23%

KLEJ GIPSOWY
Nida Fix synonim Nida Klej Typ T

Aplikacja ręczna

- Klej na bazie gipsu syntetycznego z domieszką specjalistycznych wypełniaczy.
- Przeznaczony do mocowania płyt g-k wewnątrz budynków do ścian wykonanych z cegły, betonu, gazobetonu, bloczków gipsowych i tynków mineralnych. Produkt może być wykorzystywany również do montażu gzymsów gipsowych lub gipsowo-kartonowych, innych elementów sztukaterii gipsowej. Ponadto służy do uzupełniania większych ubytków, osadzania puszek elektrycznych oraz innych prac.
- **Dane techniczne:** okres przydatności od daty produkcji: **6 miesięcy;** proporcje mieszanki: **0,50 l wody na 1 kg produktu;** przybliżone zużycie: **ok. 4 kg/m²;** czas obróbki: **ok. 60 min.**

Symbol	EAN	Opis produktu	Zawartość w opakowaniu	Liczba opakowań na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
91102	5907697650813	Nida Fix	25 kg	42	1050	1,65	41,25	23%

Powiązane produkty

Płyta g-k Nida

Gzyms Nida

TYNK GIPSOWY
Nida Supra L

Aplikacja mechaniczna

Odporność na uderzenia

- Lekki, maszynowy tynk gipsowy jest wysoko zaawansowaną zaprawą tynkarską na bazie gipsu syntetycznego z domieszką specjalistycznych kruszyw lekkich i nowoczesnych składników modyfikujących.
- Charakteryzuje się zwiększoną wydajnością, łatwością obróbki, bardzo dobrą przyczepnością i wytrzymałością mechaniczną.
- **Dane techniczne:** okres przydatności od daty produkcji: **3 miesięce;** proporcje mieszanki: **0,52 l wody na 1 kg produktu;** maksymalna grubość jednej warstwy: **do 30 mm;** przybliżone zużycie: **ok. 8 kg/m²;** czas obróbki: **ok. 180 min.**

Symbol	EAN	Opis produktu	Zawartość w opakowaniu	Liczba opakowań na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
91109	5907697650769	Nida Supra L	25 kg	40	1000	1,46	36,50	23%

Powiązane produkty

Preparat gruntujący Nida Supra W

Preparat gruntujący Nida Supra G

Gotowa masa szpachlowa Nida Effect

Poznaj szczegóły **gipsów Siniat**
– wejdź na **www.siniat.pl** i pobierz broszurę!

Gipsy Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe

PREPARAT GRUNTUJĄCY

Nida Supra G

Aplikacja wałkiem

- Środek gruntujący do podłoży chłonnych będący koncentratem zawiesiny na bazie żywic syntetycznych o wysokiej odporności na ługi, przeznaczony do gruntowania chłonnych i porowatych powierzchni.
- Stosowany w celu wzmocnienia podłoża, zwiększenia przyczepności następnych powłok oraz zabezpieczenia przed nadmiernym chłonięciem wody z zapraw do podłoża.

Symbol	EAN	Opis produktu	Zawartość w opakowaniu	Liczba opakowań na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4074204	5907697604656	Nida Supra G	18 kg	24	432	18,31	329,58	23%

Powiązane produkty

Tynk gipsowy Nida Supra L

PREPARAT GRUNTUJĄCY

Nida Supra W

Aplikacja wałkiem

- Środek gruntujący przeznaczony do gruntowania powierzchni gładkich, o wysokiej gęstości i **niskiej chłonności** (np. betonowych).
- Grunt z kruszywem do betonów.
- Stosowany w celu zwiększenia przyczepności do podłoża.

Symbol	EAN	Opis produktu	Zawartość w opakowaniu	Liczba opakowań na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4072808	5907697600283	Nida Supra W	20 kg	33	660	10,06	201,20	23%

Powiązane produkty

Tynk gipsowy Nida Supra L

PREPARAT GRUNTUJĄCY

Cementex PM Primer

Odporność na działanie wilgoci | Odporność ogniowa

- Preparat gruntujący do płyt cementowych w zastosowaniach wewnętrznych.
- Charakteryzuje się wysoką wydajnością (koncentrat).
- Do stosowania w środowiskach mokrych.
- Stanowi system z masą szpachlową Hydropanel PM Finisher.

Symbol	EAN	Opis produktu	Zawartość w opakowaniu	Liczba opakowań na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4078597	4032961739466	Cementex PM Primer	5 kg	1	5	31,16	155,80	23%

Powiązane produkty

Płyta Cementex

Masa szpachlowa Cementex PM Finisher

Klej do płyt cementowych Cementex

MASA SZPACHLOWA

Cementex PM Finisher

Odporność na działanie wilgoci | Odporność ogniowa | Estetyka

- Cementowa biała masa szpachlowa przeznaczona do spoinowania i szpachlowania płyt cementowych Cementex.
- Charakteryzuje się dużą wydajnością.
- Do stosowania w środowiskach mokrych.
- Stanowi system z preparatem gruntującym Cementex PM Primer.
- Nadaje się do aplikacji zewnętrznych.

Symbol	EAN	Opis produktu	Zawartość w opakowaniu	Liczba opakowań na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4078599	4032961739480	Cementex PM Finisher	20 kg	1	20	8,97	179,40	23%

Powiązane produkty

Płyta Cementex

Preparat gruntujący Cementex PM Primer

Taśma z włókna szklanego Cementex Strip

YouTube Odkryj nasz kanał **Siniat Nida** z filmami instruktażowymi o nakładaniu gładzi.

Gipsy Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe

MASA USZCZELNIAJĄCA
Weather Defence

Odporność na działanie wilgoci

Odporność ogniowa

- Elastyczny preparat silikonowy stosowany w systemach z płytą gipsowo-włóknową Weather Defence.
- Silikon cechuje się bardzo wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
- Masa stosowana jest w systemach ścian osłonowych z wymaganą odpornością ogniową.

Symbol	EAN	Opis produktu	Zawartość w opakowaniu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4043517	5026003076359	Masa uszczelniająca Weather Defence	600 ml	12	53,40	23%

Powiązane produkty

Płyta Weather Defence

Płyta Defentex

Realizacja: Hotel Bristol, Rzeszów