



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. DoP/Fixed Lining System/0017/15.11.2016

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: / *Unique identification code of the product-type:*  
**NIDA Tynk – CD60 (RTG) / NIDA Lining – CD60 (RTG)**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: / *Intended use/es:*  
**System okładzin kotwionych do stosowania w budownictwie wewnątrz obiektów budowlanych**  
/ *The fixed lining system for use in construction inside buildings*
- Producent: / *Manufacturer:*  
**Siniat Sp. z o.o. , ul. Przecławaska 8, 03-879 Warszawa (Siedziba główna / Headquarters),  
Leszcze 15, 28-400 Pińczów (Zakład produkcyjny płyt gipsowo-kartonowych / Manufacturing Plant),  
Gacki, 28-400 Pińczów (Zakład produkcyjny profili stalowych / Manufacturing Plant),  
Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7 (Zakład produkcyjny mieszanek gipsowych / Manufacturing Plant).**
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: / *System/s of AVCP:*  
**System 3 / System 3**
- Europejski dokument oceny: / *European Assessment Document:*  
Europejska ocena techniczna: / *European Technical Assessment:*  
**ETA 15/0301 (Ściany działowe) / ETA 15/0301 (Partitions)**  
Jednostka ds. oceny technicznej: / *Technical Assessment Body:*  
**TECHNICKÝ A SKŮŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. , Nr 1301**  
/ *BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, No1301*
- Deklarowane właściwości użytkowe: / *Declared performance:*

Zasadnicze charakterystyki / <i>Characteristics</i>	Właściwości użytkowe / <i>Performance</i>	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / <i>Harmonised technical specification</i>
Maksymalna wysokość zabudowy / <i>Maximum height</i>	Bez ograniczeń / <i>No limit</i>	ETA 15/0301
Odporność Ogniowa (w zależności od konfiguracji konstrukcji i opłyrowania – patrz katalog techniczny) / <i>Fire resistance(depend form structure &amp; boards configuration – see technical catalogue)</i>	(R)EI 30 ÷ (R)EI120	ETA 15/0301

Zasadnicze charakterystyki / Characteristics	Właściwości użytkowe / Performance	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / Harmonised technical specification
Przyrost Izolacyjności akustycznej (w zależności od konfiguracji konstrukcji i opłytywania – patrz katalog techniczny) / Increase acoustic insulation (depend form structure & boards configuration – see technical catalogue)	$R_{wmax.} = 11 \text{ dB}$	ETA 15/0301
Izolacyjność Akustyczna / Acoustic insulation	NPD	ETA 15/0301
Wytrzymałość na rozbicie (bezpieczne rozbicie) / Impact resistance (safe breakage)	1A	ETA 15/0301 LK00-1060/12/R34NK

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

*/ The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

W imieniu producenta podpisał: / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Radosław Kowalski** - Kierownik Rozwoju Technicznego Produktów I Systemów  
(nazwisko i stanowisko / name and function)

Warszawa 15.11.2016 r.  
(miejsce i data wystawienia / place and date of issue)

(podpis / signature)

**SINIAT Sp. z o.o.**  
ul. Przeclawska 8  
03-879 Warszawa  
NIP: 662 00 50 811 REGON: 001412101  
-3-