

Akustyczna karta obiektu

Budownictwo mieszkaniowe



Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej wg normy PN-B-02151-3:2015-10:

Budynki wielorodzinne		
Pomieszczenie 1	Pomieszczenie 2	Izolacyjność akustyczna R'_{A1}
	Klatka schodowa i komunikacja ogólna	≥ 50
Mieszkanie (odrębna własność - dowolne pomieszczenie)	Pomieszczenia typu: - garaż; - pomieszczenia techniczne; - handlowe i usługowe; sala klubowa, kawiarnia lub restauracja w których nie prowadzi się działalności z udziałem muzyki i/lub tańca.	≥ 58
	Pomieszczenia typu: - sala klubowa, kawiarnia lub restauracja w których prowadzi się działalności z udziałem muzyki i/lub tańca; - w którym zainstalowane są urządzenia lub rodzaj wykonywanej pracy czy prowadzonych zajęć ruchowych są źródłem zakłóceń akustycznych w postaci dźwięków powietrznych lub materiałowych.	≥ 65
Mieszkanie (odrębna własność)	Mieszkanie (odrębna własność)	≥ 50
Pokój mieszkalny	Pomieszczenie sanitarne	≥ 38
	Pokój mieszkalny	≥ 35
Budynki jednorodzinne		
Pomieszczenie 1	Pomieszczenie 2	Izolacyjność akustyczna R'_{A1}
Budynek w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej	Budynek w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej	≥ 52
Pokój mieszkalny	Pokój mieszkalny (w obrębie jednego budynku)	≥ 35
	Pomieszczenie sanitarne	≥ 38

Wartość minimalna izolacyjności akustycznej R'_{A1} dla ścian bez drzwi oddzielających pomieszczenia typu 1 i 2.



Specyfika obiektu:

Zalety stosowania systemów suchej zabudowy w budownictwie mieszkaniowym:

- Bezpieczna, prosta, czysta i szybka zabudowa
- Bezpieczeństwo pożarowe
- Szybki i łatwy montaż instalacji
- Wysoka izolacyjność akustyczna
- Łatwe wykończenie
- Obniżenie kosztów budowy
- Innowacyjność i możliwość zmiany aranżacji
- Zdrowie i ochrona środowiska

Siniat Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8
03-879 Warszawa

tel.: +48 41 357 82 00
fax: +48 41 357 81 61
Info Nida: 801 11 44 77

www.siniat.pl

Data wydania: 05.2023