

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

### DECLARATION OF PERFORMANCE

No. DoP/Ceiling System/0045/15.11.2016

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: / *Unique identification code of the product-type:*  
**Sufit samonośny – NIDA Sufit C100/U100/500 / Selfbearing ceiling – NIDA Ceiling C100/U100/500**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: / *Intended use/es:*  
**Zestaw sufitu samonośnego do montażu wewnątrz budynków.**  
*/ Selfbearing ceiling kit for use internally in buildings.*
- Producent: / *Manufacturer:*  
**Etex Poland Sp. z o.o., ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa** (Siedziba główna / *Headquarter*),  
 Leszcze 15, 28-400 Pińczów (Zakład produkcyjny płyt gipsowo-kartonowych / *Manufacturing Plant*),  
 Gacki, 28-400 Pińczów (Zakład produkcyjny profili stalowych / *Manufacturing Plant*),  
 Przemysłowa 153, 62-505 Konin (Zakład produkcyjny mieszanek gipsowych / *Manufacturing Plant*).
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: / *System/s of AVCP:*  
**System 3 / System 3**
- Norma zharmonizowana: / *Harmonised standard:*  
**PN-EN 13964:2014-05**  
 Jednostka lub jednostki notyfikowane / *Notified body/ies:*  
**Instytut Techniki Budowlanej Nr 1488 / Building Research Institute No. 1488**
- Deklarowane właściwości użytkowe: / *Declared performance:*

| Zasadnicze charakterystyki<br>/ <i>Essential characteristics</i> |                                     | Właściwości użytkowe<br>/ <i>Performance</i>    | Zharmonizowana specyfikacja techniczna /<br><i>Harmonised technical specification</i> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Reakcja na ogień<br>/ <i>Reaction of fire</i>                    | Połąc sufitowa / <i>Panels</i>      | A2-s1,d0                                        | PN-EN 13964:2014-05                                                                   |
|                                                                  | Ruszt stalowy / <i>Substructure</i> | A1                                              |                                                                                       |
| Odporność ogniowa / <i>Fire resistance</i>                       |                                     | (R)EI15 ÷ (R)EI120<br>(a ← b)                   | PN-EN 13964:2014-05                                                                   |
| Maksymalna rozpiętość / <i>Maximum span</i>                      |                                     | ≤ 2780 mm                                       | PN-EN 13964:2014-05                                                                   |
| Emisja formaldehydu / <i>Release of formaldehyde</i>             |                                     | Nie zawiera formaldehydu<br>/ <i>No release</i> | PN-EN 13964:2014-05                                                                   |
| Emisja azbestu / <i>Release of asbestos</i>                      |                                     | Nie zawiera azbestu<br>/ <i>No release</i>      | PN-EN 13964:2014-05                                                                   |

| Zasadnicze charakterystyki<br>/ <i>Essential characteristics</i>                             |                                         |           | Właściwości użytkowe<br>/ <i>Performance</i>                                               | Zharmonizowana specyfikacja techniczna /<br><i>Harmonised technical specification</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Wytrzymałość na rozbicie (bezpieczne rozbicie)<br>/ <i>Impact resistance (safe breakage)</i> |                                         |           | NPD                                                                                        | PN-EN 13964:2014-05                                                                   |
| Odporność na zginanie / <i>Flexual tensile strenght</i>                                      |                                         |           | NPD                                                                                        | PN-EN 13964:2014-05                                                                   |
| Nośność<br>/ <i>Load bearing capacity</i>                                                    | Podkonstrukcja<br>/ <i>Substructure</i> | NIDA C100 | Ff ≥ 365,00 N<br>Klasa 1 (L/500)<br>/ <i>1 Class (L/500)</i>                               | PN-EN 13964:2014-05                                                                   |
|                                                                                              |                                         | NIDA U100 | Feff ≥ 31,02 N                                                                             |                                                                                       |
| Wymiary i tolerancje / <i>Tolerances and dimensions</i>                                      |                                         |           | Patrz materiały informacyjne producenta<br>/ <i>See information materials manufacturer</i> | PN-EN 13964:2014-05                                                                   |
| Przewodność cieplna / <i>Thermal conductivity</i>                                            |                                         |           | NPD                                                                                        | PN-EN 13964:2014-05                                                                   |
| Bezpieczeństwo elektryczne / <i>Electrical Safety</i>                                        |                                         |           | NPD                                                                                        | PN-EN 13964:2014-05                                                                   |
| Izolacyjność od dźwięków powietrznych<br>/ <i>Direct airborne sound insulation</i>           |                                         |           | NPD                                                                                        | PN-EN 13964:2014-05                                                                   |
| Pochłanianie dźwięku / <i>Sound absorption</i>                                               |                                         |           | NPD                                                                                        | PN-EN 13964:2014-05                                                                   |
| Izolacyjność cieplna<br>/ <i>Thermal performances, as thermal conductivity</i>               |                                         |           | NPD                                                                                        | PN-EN 13964:2014-05                                                                   |
| Trwałość / <i>Durability</i>                                                                 |                                         |           | Klasa B<br>(C2 – długi okres trwałości)<br>/ <i>B class (C2 - long term durability)</i>    | PN-EN 13964:2014-05                                                                   |

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: / *Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:*

Instytut Techniki Budowlanej ZKBiG - Raporty z Badań Wstępnych Typu (ITT):  
 LK00-01060/15/R102NK, LK00-1060/12/R32NK/16/LZK, LK03-1060/11/R14NK/16/LZK,  
 LM01- 00772/16/Z00NM.  
 Instytut Techniki Budowlanej ZBO: LZP11-1060/14/R82NZP, 1060.2.1/14/R82NZP,  
 1060.2.2/14/R82NZP, 1060.2.3/14/R82NZP, 1060.2.4/14/R82NZP, 1060/13/R54NP.  
 GryfitLab: LBO-458-K/24.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

*/ The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

W imieniu producenta podpisał (-a): / *Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

**Aleksander Serafin** – Technical Development Expert  
(nazwisko i stanowisko / name and function)

**Warszawa, 23.05.2025 r.**  
(miejsce i data wystawienia / place and date of issue)



(podpis / signature)

**ETEX POLAND Sp. z o.o.**  
ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa  
NIP 662 00 50 811 REGON:001412101



**SYSTEMY  
SUCHEJ  
ZABUDOWY  
SINIAT**

Deklaracje Właściwości Użytkowych (DoP)  
dostępne na [www.siniat.pl](http://www.siniat.pl)