

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. DoP/Ceiling System/0057/15.11.2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: / *Unique identification code of the product-type:*

Sufit samonośny – NIDA Sufit UAR100/U100/500
 / *Selfbearing ceiling – NIDA Ceiling UAR100/U100/500*

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: / *Intended use/es:*

Zestaw sufitu samonośnego do montażu wewnątrz budynków.
 / *Selfbearing ceiling kit for use internally in buildings.*

3. Producent: / *Manufacturer:*

Etex Poland Sp. z o.o., ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa (Siedziba główna / *Headquarter*),
 Leszcze 15, 28-400 Pińczów (Zakład produkcyjny płyt gipsowo-kartonowych / *Manufacturing Plant*),
 Gacki, 28-400 Pińczów (Zakład produkcyjny profili stalowych / *Manufacturing Plant*),
 Przemysłowa 153, 62-505 Konin (Zakład produkcyjny mieszanek gipsowych / *Manufacturing Plant*).

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: / *System/s of AVCP:*

System 3 / System 3

5. Norma zharmonizowana: / *Harmonised standard:*

PN-EN 13964:2014-05

Jednostka lub jednostki notyfikowane / *Notified body/ies:*

Instytut Techniki Budowlanej Nr 1488 / Building Research Institute No. 1488

6. Deklarowane właściwości użytkowe: / *Declared performance:*

Zasadnicze charakterystyki / <i>Essential characteristics</i>		Właściwości użytkowe / <i>Performance</i>	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / <i>Harmonised technical specification</i>
Reakcja na ogień / <i>Reaction of fire</i>	Połąc sufitowa / <i>Panels</i>	A2-s1,d0	PN-EN 13964:2014-05
	Ruszt stalowy / <i>Substructure</i>	A1	
Odporność ogniowa / <i>Fire resistance</i>		(R)EI15 ÷ (R)EI120 (a ← b)	PN-EN 13964:2014-05
Maksymalna rozpiętość / <i>Maximum span</i>		≤ 5280 mm	PN-EN 13964:2014-05
Emisja formaldehydu / <i>Release of formaldehyde</i>		Nie zawiera formaldehydu / <i>No release</i>	PN-EN 13964:2014-05
Emisja azbestu / <i>Release of asbestos</i>		Nie zawiera azbestu / <i>No release</i>	PN-EN 13964:2014-05

Zasadnicze charakterystyki / Essential characteristics			Właściwości użytkowe / Performance	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / Harmonised technical specification
Wytrzymałość na rozbicie (bezpieczne rozbicie) / Impact resistance (safe breakage)			NPD	PN-EN 13964:2014-05
Odporność na zginanie / Flexual tensile strenght			NPD	PN-EN 13964:2014-05
Nośność / Load bearing capacity	Podkonstrukcja / Substructure	NIDA UAR100	Ff ≥ 845,70 N Klasa 1 (L/500) / 1 Class (L/500)	PN-EN 13964:2014-05
		NIDA U100	Feff ≥ 31,02 N	
Wymiary i tolerancje / Tolerances and dimensions			Patrz materiały informacyjne producenta / See information materials manufacturer	PN-EN 13964:2014-05
Przewodność cieplna / Thermal conductivity			NPD	PN-EN 13964:2014-05
Bezpieczeństwo elektryczne / Electrical Safety			NPD	PN-EN 13964:2014-05
Izolacyjność od dźwięków powietrznych / Direct airborne sound insulation			NPD	PN-EN 13964:2014-05
Pochłanianie dźwięku / Sound absorption			NPD	PN-EN 13964:2014-05
Izolacyjność cieplna / Thermal performances, as thermal conductivity			NPD	PN-EN 13964:2014-05
Trwałość / Durability			Klasa B (C2 – długi okres trwałości) / B class (C2 - long term durability)	PN-EN 13964:2014-05

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: / *Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:*

Instytut Techniki Budowlanej ZKBiG - Raporty z Badań Wstępnych Typu (ITT):
 LK00-01060/15/R102NK, LK00-1060/12/R32NK/16/LZK, LK03-1060/11/R14NK/16/LZK,
 LM01- 00772/16/Z00NM.
 Instytut Techniki Budowlanej ZBO: LZP11-1060/14/R82NZP, 1060.2.1/14/R82NZP,
 1060.2.2/14/R82NZP, 1060.2.3/14/R82NZP, 1060.2.4/14/R82NZP, 1060/13/R54NP.
 GryfitLab: LBO-458-K/24.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

/ The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

W imieniu producenta podpisał (-a): / *Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Aleksander Serafin – Technical Development Expert
(nazwisko i stanowisko / name and function)

Warszawa, 23.05.2025 r.
(miejsce i data wystawienia / place and date of issue)



(podpis / signature)

ETEX POLAND Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa
NIP 662 00 50 811 REGON:001412101



**SYSTEMY
SUCHEJ
ZABUDOWY
SINIAT**

Deklaracje Właściwości Użytkowych (DoP)
dostępne na www.siniat.pl