

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

### DECLARATION OF PERFORMANCE

No. DoP/Ceiling System/0063/15.11.2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: / *Unique identification code of the product-type:*

**Sufit samonośny – NIDA Sufit UARUAR100/U100/500**  
 / *Selfbearing ceiling – NIDA Ceiling UARUAR100/U100/500*

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: / *Intended use/es:*

**Zestaw sufitu samonośnego do montażu wewnątrz budynków.**  
 / *Selfbearing ceiling kit for use internally in buildings.*

3. Producent: / *Manufacturer:*

**Etex Poland Sp. z o.o., ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa** (Siedziba główna / *Headquarter*),  
 Leszcze 15, 28-400 Pińczów (Zakład produkcyjny płyt gipsowo-kartonowych / *Manufacturing Plant*),  
 Gacki, 28-400 Pińczów (Zakład produkcyjny profili stalowych / *Manufacturing Plant*),  
 Przemysłowa 153, 62-505 Konin (Zakład produkcyjny mieszanek gipsowych / *Manufacturing Plant*).

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: / *System/s of AVCP:*

**System 3 / System 3**

5. Norma zharmonizowana: / *Harmonised standard:*

**PN-EN 13964:2014-05**

Jednostka lub jednostki notyfikowane / *Notified body/ies:*

**Instytut Techniki Budowlanej Nr 1488 / Building Research Institute No. 1488**

6. Deklarowane właściwości użytkowe: / *Declared performance:*

| Zasadnicze charakterystyki<br>/ <i>Essential characteristics</i> |                                     | Właściwości użytkowe<br>/ <i>Performance</i>    | Zharmonizowana<br>specyfikacja<br>techniczna /<br><i>Harmonised technical<br/>specification</i> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reakcja na ogień<br>/ <i>Reaction of fire</i>                    | Połąc sufitowa / <i>Panels</i>      | A2-s1,d0                                        | PN-EN 13964:2014-05                                                                             |
|                                                                  | Ruszt stalowy / <i>Substructure</i> | A1                                              |                                                                                                 |
| Odporność ogniowa / <i>Fire resistance</i>                       |                                     | (R)EI15 ÷ (R)EI120<br>(a ← b)                   | PN-EN 13964:2014-05                                                                             |
| Maksymalna rozpiętość / <i>Maximum span</i>                      |                                     | ≤ 7730 mm                                       | PN-EN 13964:2014-05                                                                             |
| Emisja formaldehydu / <i>Release of formaldehyde</i>             |                                     | Nie zawiera formaldehydu<br>/ <i>No release</i> | PN-EN 13964:2014-05                                                                             |
| Emisja azbestu / <i>Release of asbestos</i>                      |                                     | Nie zawiera azbestu<br>/ <i>No release</i>      | PN-EN 13964:2014-05                                                                             |

| Zasadnicze charakterystyki<br>/ Essential characteristics                             |                                  |               | Właściwości użytkowe<br>/ Performance                                               | Zharmonizowana specyfikacja techniczna /<br>Harmonised technical specification |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Wytrzymałość na rozbicie (bezpieczne rozbicie)<br>/ Impact resistance (safe breakage) |                                  |               | NPD                                                                                 | PN-EN 13964:2014-05                                                            |
| Odporność na zginanie / Flexual tensile strenght                                      |                                  |               | NPD                                                                                 | PN-EN 13964:2014-05                                                            |
| Nośność<br>/ Load bearing capacity                                                    | Podkonstrukcja<br>/ Substructure | NIDA 2xUAR100 | Ff ≥ 2715,80 N<br>Klasa 1 (L/500)<br>/ 1 Class (L/500)                              | PN-EN 13964:2014-05                                                            |
|                                                                                       |                                  | NIDA U100     | Feff ≥ 31,02 N                                                                      |                                                                                |
| Wymiary i tolerancje / Tolerances and dimensions                                      |                                  |               | Patrz materiały informacyjne producenta<br>/ See information materials manufacturer | PN-EN 13964:2014-05                                                            |
| Przewodność cieplna / Thermal conductivity                                            |                                  |               | NPD                                                                                 | PN-EN 13964:2014-05                                                            |
| Bezpieczeństwo elektryczne / Electrical Safety                                        |                                  |               | NPD                                                                                 | PN-EN 13964:2014-05                                                            |
| Izolacyjność od dźwięków powietrznych<br>/ Direct airborne sound insulation           |                                  |               | NPD                                                                                 | PN-EN 13964:2014-05                                                            |
| Pochłanianie dźwięku / Sound absorption                                               |                                  |               | NPD                                                                                 | PN-EN 13964:2014-05                                                            |
| Izolacyjność cieplna<br>/ Thermal performances, as thermal conductivity               |                                  |               | NPD                                                                                 | PN-EN 13964:2014-05                                                            |
| Trwałość / Durability                                                                 |                                  |               | Klasa B<br>(C2 – długi okres trwałości)<br>/ B class (C2 - long term durability)    | PN-EN 13964:2014-05                                                            |

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: / *Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:*

Instytut Techniki Budowlanej ZKBiG - Raporty z Badań Wstępnych Typu (ITT):  
 LK00-01060/15/R102NK, LK00-1060/12/R32NK/16/LZK, LK03-1060/11/R14NK/16/LZK,  
 LM01- 00772/16/Z00NM.  
 Instytut Techniki Budowlanej ZBO: LZP11-1060/14/R82NZP, 1060.2.1/14/R82NZP,  
 1060.2.2/14/R82NZP, 1060.2.3/14/R82NZP, 1060.2.4/14/R82NZP, 1060/13/R54NP.  
 GryfitLab: LBO-458-K/24.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

*/ The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.  
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

W imieniu producenta podpisał (-a): / *Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

**Aleksander Serafin** – Technical Development Expert  
(nazwisko i stanowisko / name and function)

**Warszawa, 23.05.2025 r.**  
(miejsce i data wystawienia / place and date of issue)



(podpis / signature)

**ETEX POLAND Sp. z o.o.**  
ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa  
NIP 662 00 50 811 REGON:001412101



**SYSTEMY  
SUCHEJ  
ZABUDOWY  
SINIAT**

Deklaracje Właściwości Użytkowych (DoP)  
dostępne na [www.siniat.pl](http://www.siniat.pl)