Karta produktu

Masa szpachlowa
Cementex PM Finisher



Opis

Cementowa biała masa szpachlowa przeznaczona do spoinowania i szpachlowania płyt cementowych Cementex. Do stosowania w środowiskach mokrych i na zewnątrz.



Sposób użycia

Przygotowanie płyt:

Płyty cementowe Cementex powinny być suche, czyste i wolne od pyłu.

Spoinowanie:

1. Zagruntowanie powierzchni płyt Cementex gruntem Cementex PM Primer zapewni lepszą przyczepność masy PM Finisher.
2. Wymieszać masę w czystym wiadrze używając czystej wody w proporcji na 20kg proszku 10l wody. Mixer max 600 cykli na minutę, moc min. 1,2 kW. Używać czystych narzędzi.
3. Nałożyć pierwszą warstwę Cementex PM Finisher na spoinę.
4. Wtopić taśmę Cementex Strip w pierwszą warstwę i nałożyć drugą warstwę Cementex PM Finisher.
5. Po wyschnięciu przeszlifować do uzyskania gładkiej powierzchni.
6. Narzędzia czyścić wodą.



Szpachlowanie całopowierzchniowe: w celu zredukowania zużycia mieszanki powierzchnię zagruntować gruntem Cementex PM Primer.

Przed nałożeniem kolejnej powłoki należy zapoznać się z wytycznymi producenta co do warunków jej nakładania i dokonać niezbędnych testów.

Transport i składowanie



Cementex PM Finisher należy przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach. Czas składowania 6 miesięcy (w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach). Otwarte opakowania muszą być zamknięte natychmiast po użyciu a materiał zużyty jak najszybciej. Puste opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy usuwaniu pozostałości produktów, ścieków i pojemników z przylegającymi resztkami należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Baza	biały cement ze specjalnym syntetycznym utwardzaczem
Czas otwarty	ok. 30 min. przy temp. 20°C
Kolor	biały
Czas schnięcia	przy grubości warstwy do 10 mm możliwość tapetowania, malowania i nakładania tynków syntetycznych po 24 godz.
Temperatura otoczenia i podłoża podczas aplikacji	min. + 5°C
Zużycie materiału	ok. 1,0 kg/m²/mm

Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta masy SINIAT.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi zaleceniami oraz zasadami sztuki budowlanej.

Atesty i certyfikaty

Wymagania normy	EN 998-1:2003
Dekl. Właściwości Użytkowych	✓
Karta charakterystyki	✓

Etex Poland Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8 03-879 Warszawa

tel.: +48 41 357 82 00 fax:
+48 41 357 81 61 Info Nida: 801 11 44 77
www.siniat.pl

